

Schéma B1 dle TP66 pro práce při hraně Revoluční ul.

Silnice s malým dopravním zatížením

příčná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m

výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m

vzdálenosti v metrech



ETAPA 1



ETAPA 2

Při provádění etapy 2 zajistit po celou dobu prací přístupy do všech bytových domů.

LEGENDA

- IP 12+01 / E 13 — SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STAV
- IP 12+01 / E 13 — SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STAV KE ZRUŠENÍ
- B 24b — PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NÁVRH

POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1, šířka pruhu 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.

Vyblokování parkovacích stání bude zajištěno dopravní značkou B 28 „Zákaz zastavení" s dodatkovou tabulkou E 13 „PLATÍ OD .....", příslušné DZ bude umístěno nejméně 7 dní před začátkem platnosti.

UPOZORNĚNÍ :

- Dopravní opatření bude před zprovozněním v dostatečném předstihu oznámeno na Záchrannou službu, Hasičský záchranný sbor a Policii ČR.

Nedvěd s.r.o.
PROJEKTY PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VED.PROJEKTANT	VED.PROJEKTU: Ing. Václav LACVÁ	ODP.PROJEKTANT: Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT: Věra PEJŘIMOVSKÁ
KRAJ: PLZEŇSKÝ		OBEC. ÚŘAD:	ÚMO PLZEŇ 4
OBJEDNATEL:	PLZEŇ, statutární město, SVSmP		

Úprava prostranství v Revoluční - Rodinná ul. v Plzni za účelem zajištění dopravy v klidu

B.3. SO 151 DIO

SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - ETAPY 1 a 2

RAZÍTKO
Nedvěd s.r.o.
PROJEKTY PLZEŇ
326 00 PLZEŇ, Koterovská 177
tel.: 377 483 321-0
IČO 26388791, DIČ CZ26388791

SOUBOR	Situace_DIO_PDPS_pro.dwg
DATUM	07/2019
STUPEŇ	PDPS
ZMĚNA Č.	1
MĚŘÍTKO	1 : 500
PŘÍLOHA / PARE	**B.3.2.**