

POZNÁMKY

VŠECHNY DVEŘE NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT

TECHNICKÉ PARAMETRY DVEŘÍ:

- RÁM KŘÍDLA LEPENÝ VRSTVENÝ PROFIL Z ŘEZIVA
- VÝPLŇ KŘÍDLA PLNÁ DTD DESKA + ZTUŽUJÍCÍ VNITŘNÍ RÁM
- OPLÁŠTĚNÍ HDF DESKAMI
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0,2MM
DVEŘE DO VLHKÝCH PROSTOR – POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL 0,8MM
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE návrhu interiéru
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA KŘÍDLA MIN. 40,0MM
- 3 DVEŘNÍ ZÁVĚSY
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BEZ PRAHU
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VE VŠECH DVEŘÍCH PŘECHODOVÝ PROFIL VYROVNÁVACÍ DVOUDÍLNÝ ŠROUBOVANÝ – NEREZ, BARVA STŘÍBRNÁ, VYROVNÁNÍ 7–17MM, ŠÍŘKA LIŠTY cca 45MM

KOVÁNÍ

- MATERIÁL NEREZ MAT
- KOVÁNÍ SE ŠTÍTEM, ROZTEČ 90MM
- ZÁMEK FAB

ROZMÍSTĚNÍ KLIKA – KOULE POUZE V NÁVRHU – NUTNO ODSOUHLASIT UŽIVATELEM

SKLO

BĚŽNÉ ZASKLENÍ

- SKLO DEKORAČNÍ LEPTANÉ

BEZPEČNOSTNÍ SKLO

- 1x VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ (44.4) 4*folie PVB, TLOUŠŤKA 10MM, třída bezpečnosti P4A