




LEGENDA PODHLEDŮ



CELISTVÝ PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL. 15 mm (STANDARDNÍCH, VE VLHKÝCH PROSTORECH IMPREGNOVANÝCH),  
MONTÁŽ NA ZAVĚŠENOU KOVOVOU JEDNOVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT V JEDNÉ ÚROVNI) NEBO DVOUVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT VE DVOU ÚROVNÍCH).  
PODLE POTŘEBY BUDOU V PODHLEDU UMÍSTĚNA VESTAVĚNÁ SÁDROKARTONOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA. OSVĚTLOVACÍ TĚLESA BUDOU ZAPUŠTĚNA



AKUSTICKÝ OBKLAD STROPU.  
ZÁKLOP SPUŠTĚNÝ DO VÝŠKY 200 mm POD STROPEM Z MODRÉ AKUSTICKÉ SDK DESKY TL. 12,5 mm S POUŽITÍM I VE VLHKÝCH PROSTORÁCH, PLOŠNÁ HMOTNOST 12,8 kg/m².  
NA ZÁKLOP POLOŽENA IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 80 mm O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 30 kg/m³.



KAZETOVÝ PODHLED OMYVATELNÝ, ČISTÉ PROSTORY - TVRDÉ MINERÁLNÍ DESKY S HERMETICKY UZAVŘENÝM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY S VYSOKOU HUSTOTOU S POJIVEM NA ROSTLINNÉ BÁZI, S NAKAŠIROVANOU VINÝLOVOU FOLIÍ, ROVNÁ HRANA. TRÍDA REAKCE NA OHĚN A2-s1 d0 (DLE EN 13501-1).  
TRÍDA ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI B, VÁŽENÝ KOEFICIENT ZVUKOVÉ POHLTIVOTI α. 0,85 (DLE ISO 11654).  
ODOLNOST PROTI TRVALÉ RELATIVNÍ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ DO 95% PŘI 30°C (DLE ISO 4611).  
ROZMĚR KAZET 600×600×20 mm, KOVOVÁ KONSTRUKCE PODHLEDU S VIDITELNÝMI PROFILY ŠÍŘKY 24 mm BÍLE LAKOVANÝMI. DESKY PODHLEDU VÝJÁMATELNÉ, ROZMĚR RASTRU 600/600 mm, KAŽDOU KAZETU KOTVIT SPONAMI. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK S FUNGISTATICKÝMI A BAKTERICIDNÍMI VLASTNOSTMI.

LEGENDA ZNAČEK



KONCOVÉ PRVKY VZDUCHOTECHNIKY



KONCOVÉ PRVKY VZDUCHOTECHNIKY



KONCOVÉ PRVKY VZDUCHOTECHNIKY



OSVĚTLOVACÍ TĚLESA



OSVĚTLOVACÍ TĚLESA



ZMĚNY VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODHLEDŮ



POZNÁMKA

- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SH SPODNÍHO LÍCE PODHLEDU OD ČISTÉ PODLAHY JE UVEDENA V [mm].
- V MÍSTNESTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ BUDOU SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY PROVEDENY ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK IMPREGNOVANÝCH (VIZ LEGENDA).
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE LIŠÍ UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL A VÝÚSTEK VZT VE VÝKRESE PODHLEDŮ A VE VÝKRESECH DANÝCH PROFESÍ, PLATÍ UMÍSTĚNÍ VE STAVEBNÍM VÝKRESE PODHLEDŮ.
- V MÍSTĚ ROZDÍLNÝCH VÝŠEK PODHLEDŮ BUDOU PROVEDENA SVISLÁ PŘECHODOVÁ ČELA ZE SDK PODHLEDU.
- VESTAVĚNÝ NÁBYTEK VYZNAČENÝ VE VÝKRESE BUDE PO STROP DOPLŇNĚN SDK PŘÍČKOU. PODHLED V TĚCHTO MÍSTECH BUDE DOBÍHAT K TĚMTO PŘÍČKÁM TĚSNĚ NAD NÁBYTKEM.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODHLAD	S.H.	POZNÁMKA
010	CHODBA	27,3	–	–	
020	SKLAD PRÁDLA ORTOPEDIE	7,7	–	–	
030	FILTR	4,0	SÁDROKARTONOVÝ	2900	
031	CHODBA	3,0	SÁDROKARTONOVÝ	2900	
032	PŘEDSÍN	2,1	SÁDROKARTONOVÝ	2900	Sádkartonový podhled z desek impregnovaných.
040	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	8,3	–	–	
060	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,9	SÁDROKARTONOVÝ	2900	Sádkartonový podhled z desek impregnovaných.
060	ŠPINAVÁ ČÁST	24,6	KAZETOVÝ + SÁDROKARTONOVÝ	2600,2900	
061	OKLID	1,7	SÁDROKARTONOVÝ	2900	Sádkartonový podhled z desek impregnovaných.
070	CHODBA	25,8	–	–	
080	ČISTÁ ČÁST	35,7	KAZETOVÝ + SÁDROKARTONOVÝ	2600,2900	
090	FILTR	2,1	SÁDROKARTONOVÝ	2600	
100	STERILIZÁTOR	4,3	–	–	
102	VÝDEJ STERILIZOVANÉHO MATERIÁLU	10,1	SÁDROKARTONOVÝ	2600	
110	CHODBA	14,8	–	–	Lokální doplnění SDK podhledu.
111	PŘEDSÍN	3,0	SÁDROKARTONOVÝ	2600	Sádkartonový podhled z desek impregnovaných.
120	STROJOVNA VZT	24,0	AKUSTICKÝ OBKLAD STROPU		
150	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ	4,3	SÁDROKARTONOVÝ	2600	Sádkartonový podhled z desek impregnovaných.

±0,000 = 236,960 m n. m. bpv

FN OLOMOUČ

Stavebník:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Generální projektant:  
MEDICOPROJECT, s.r.o.  
Kroftova 45, 616 00 BRNO  
tel.: 541 211 409  
medicoproject@medicoproject.cz  
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:  
Ing. VLADIMÍR KUNDERA  
Ing. LUDĚK VACULA

Akce: **FN Olomouc - stavební úpravy  
ortopedické kliniky - pracoviště  
sterilizace v 1.PP**

Zpracovatel části:  
**MEDICOPROJECT, s.r.o.**  
STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409  
E-mail: medicoproject@medicoproject.cz

Zodpovědný projektant  
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Vypracoval  
Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA

PARE:

Objekt (SO): **SO 01 - Stavební úpravy pracoviště sterilizace**

Část PD: **Architektonicko-stavební řešení**

Příloha: **Půdorys 1.PP - podhledy**

Datum  
Červen 2019

Zakázkové číslo  
DSP/DPS-03-2019

Formát  
5A4

Stupeň  
D.P.S.

Měřítko  
Číslo přílohy  
**D.1.1-4**