






VÝPIS DVEŘÍ										
Č.	NÁHLED	ŠxV (mm)	P/L	KS	NP	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA
D06										
		900×2 100	L	1	1.NP	VSTUPNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, Udveře=1,2W/(m2 *K), PARAPETNÍ LIŠTA, NÍZKÝ PRÁH, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V. 400mm	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, OTEVŘENÍ DVEŘÍ ZE VNITŘ BEZ POUŽITÍ KLÍČE - PANIKOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA III. STUPNĚ OCHRANY, PŘÍPRAVA PRO EL. VRÁTNÉHO	PLNÉ - PUR PANEL	BÍLÁ	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU
D07										
		1 800×2 100	P	1	1.NP	VSTUPNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ASYMETRICKÉ, HL. KŘÍDLO Š. 900mm, Udveře=1,2W/(m2 *K), PARAPETNÍ LIŠTA, NÍZKÝ PRÁH, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V. 400mm	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, OTEVŘENÍ DVEŘÍ ZE VNITŘ BEZ POUŽITÍ KLÍČE - PANIKOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA III. STUPNĚ OCHRANY, PŘÍPRAVA PRO EL. VRÁTNÉHO	PLNÉ - PUR PANEL	BÍLÁ	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU
D08										
		1 600×2 100	P	1	1.NP	DŘEVĚNÉ DVEŘE S DŘEVĚNOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ, DVOKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ, HL. KŘ. ŠÍŘKY 900mm, OTEVÍRAVÉ, PRAHOVÁ LIŠTA, OKOPOVÝ NEREZ PLECH VÝŠKY 400mm, Rw=32dB	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ A OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY PRO ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI NÁRAZU ,OTEVŘENÍ DVEŘÍ ZE VNITŘ BEZ POUŽITÍ KLÍČE - PANIKOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA III. STUPNĚ OCHRANY	PLNÉ - DŘEVOTŘÍSKOVÝ PANEL	POVRCHOVÝ DEKOR DŘEVA - CPL LAMINO	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU
D09										
		900×2 100	L	1	1.NP	DŘEVĚNÉ DVEŘE S DŘEVĚNOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ, OTEVÍRAVÉ, PRAHOVÁ LIŠTA, OKOPOVÝ NEREZ PLECH VÝŠKY 400mm, Rw=32dB	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA III. STUPNĚ OCHRANY, WC-KOVÁNÍ	PLNÉ - DŘEVOTŘÍSKOVÝ PANEL	OVRCHOVÝ DEKOR DŘEVA - CPL LAMINO	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU
D10										
		900×1 970	P	1	1.NP	DŘEVĚNÉ DVEŘE S DŘEVĚNOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ, OTEVÍRAVÉ, PRAHOVÁ LIŠTA, OKOPOVÝ NEREZ PLECH VÝŠKY 400mm, Rw=32dB	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ A OBEKTOVÉ ZÁVĚSY PRO ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI NÁRAZU ,OTEVŘENÍ DVEŘÍ ZE VNITŘ BEZ POUŽITÍ KLÍČE - PANIKOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA III. STUPNĚ OCHRANY	PLNÉ - DŘEVOTŘÍSKOVÝ PANEL		PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU