

MĚŘITOVÁ SOUSTAVA		3~NPE 50Hz/400V/IN-S											
INSTALOVANÝ VÝKON (kW)		cca 12											
PRŮMĚRNÉ ZATÍŽENÍ (kW)		8											
ÚČINNÍK (cos φ)		0,95											
OCHRANA PŘED OHŘÁZENÍM ELEKTRICKÝM PROUDEM		SAMOČINNÝM ODPOJENÍM POSPOJOVÁNÍM PROUD. CHRANIČEM											
JMENOVITÝ PROUD PŘÍPOJKY (A)		16											
ZKRAŤOVÝ PROUD (InS) (kA)		< 10											
ZKRAŤOVÝ PROUD (IkM) (kA)		IP40											
VÝROBCE													
ROZMĚR mm (š x v. x hl.)/TYP		250x475x125											
ČÍSLO VÝVODU/PRÍVODU													

ZÁKLADNÍ HODNOTY													
MĚZEV		PŘÍVOD Z R1											
POZÍČNÍ ČÍSLO		1.NP											
JMENOVITÝ PROUD (A)		TYP 2											
POLISITÝ HLAVNÍ													
POLISITÝ POMOČNÉ													
VYPÍNAČ		63A/400V											
JISTIČ													
CHRANIČ													
MOTOROVÝ SPOUŠTEČ													
STYKAČ													
TEPELNÁ SPOUŠT													
ZKRAŤOVÁ SPOUŠT													
JISTIČCHRANIČ													
POMOČNÉ RELÉ		10B/IN/30mA											
PŘEPĚT. OCHRANA		typ 2											
ZOBROJ. DC													
TRANSFORMÁTOR PROUDU													
AMPERMETR													
VOLTMETR													
SPINAČI HODINY													
ELECTROMOTOR		3T/80A											
TLAČITKO													
PŘEPÍNAČ													
SIGNÁLNÍ SYMBOLO													
SCHOD. RELE													
X													
SIPOKONICE													
OVLADAČ													
KABEL SILOVÝ		CKK-J 5x16											
KABEL OVLADAČI													
X		CIA 25											