

VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PŘEMĚŘENÝCH NA STAVBĚ!
SCÉMATA JSO KRESLENA V POHLEDU ZVENČÍ

POPIS:

PLASTOVÉ OKNO

Okna vyklápěcí nebo otevíravá vyklápěcí

min. Barva profilu oboustranně bílá

Tepelný prostup oknem $U_{wmax}=1,3W/m^2K$.

Okna budou montována s parotěsnou páskou z interiéru a difúzní páskou v exteriéru.

VNITŘNÍ PARAPET - BARVA BÍLÁ

PVC parapet.

VNĚJŠÍ PARAPET

Venkovní poplastovaný zinkový parapet

KOVÁNÍ - BARVA BÍLÁ

Celoobvodové kování s mikroventilací.

Veškeré kování ovládání oken musí být max. ve výšce 1,5m nad podlahou.

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA OVLÁDÁNÍ OTEVÍRÁNÍ OKEN:

V KAŽDÉ OBYTNÉ NEBO POBYTOVÉ MÍSTNOSTI PRO IMOBILNÍHO KLIENTA MUSÍ MÍT NEJMÉNĚ JEDNO OKNO PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEJVÝŠE 1100MM NAD PODLAHOU. JEDNÁ SE O 4KS OKEN V MÍST.Č.229 (1ks), M.Č.230 (2ks), M.Č.231 (1ks).

ZASKLENÍ

IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ S TEPLÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM

Technické parametry skla dle ČSN EN 673 a ČSN EN 410.

Těsnění celoobvodové trvale pružné.

Hodnota vzduchové neprůzvučnosti $R_{wmax}=30$ dB, nebo vyšší.

ŽALUZIE

Celostínící interiérové, hliníkové, lakování bílé, horizontální, ruční ovládání .


Žaluzie jsou součástí všech položek oken.

POZNÁMKA

TYTO PARAMETRY JSOU ZÁVAZNÉ PRO VŠECHNY NÍŽE SPECIFIKOVANÁ OKNA. K DODANÝM OKNŮM BUDE K DISPOZICI ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ ATEST A DOKUMENTACE POTVRZUJÍCÍ CHARAKTERISTIKU A PARAMETRY OKEN.









ZPŮSOB PROVEDENÍ MONTÁŽE OKEN - DLE ČSN 746077.

REVIZE 2 - 14.11.2019

VYPRACOVAL :	ZODP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :	 AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Šafaříkova 1221/3 74601 Opava +420 602 711 505, info@amgstudio.cz
Ing. Lukáš Jaroš	Ing.arch. Martin Matušek	Ing.arch. Martin Matušek	
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ		MÍSTO : OBJEKT "CH" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2266, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ	
NÁZEV STAVBY :	STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRÁDELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI	ZAK.Č. : AMG/-/2017	Č.VÝKR. : D.1.1.22
		STUP.PD : DPS	
NÁZEV VÝKRESU :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	DATUM : 02/2018	
		MĚŘÍTKO : -	








VÝPIS VÝPLNÍ OKEN

2/6

OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KS		
				1.NP	2.NP	CELKEM
V1	1500x1560mm			-	1	1
V2	1150x2150mm			-	1	1
V3	1500x2150mm			-	1	1
V4	2370x2150mm		okenní sestava	4	4	8
V5	560x2150mm			-	2	2
V6	3000x1560mm		okenní sestava	-	5	5
V7	2300x2150mm		okenní sestava	-	2	2
V8	1200x600mm			-	2	2








VÝPIS VÝPLNÍ OKEN

3/6

OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KS		
				1.NP	2.NP	CELKEM
V9	880x2150mm			-	1	1
V10	2300x2100mm		okenní sestava	-	2	2
V11	1500x2100mm			-	2	2
V12	3000x1800mm		okenní sestava	-	3	3
V13	1075x2150mm			-	1	1
V14	1460x2150mm			-	1	1
V15	1200x2150mm			8	4	12









VÝPIS VÝPLNÍ OKEN

4/6

OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KS		
				1.NP	2.NP	CELKEM
V16	2370x2000mm		okenní sestava	5	-	5
V17	1200x2000mm			2	-	2
V18	560x2000mm			2	-	2
V19	2370x1750mm		okenní sestava	1	-	1
V20	1200x1750mm			1	-	1
V21	560x1750mm			1	-	1
V22	1220x1750mm			3	-	3







VÝPIS VÝPLNÍ OKEN

5/6

OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KS		
				1.NP	2.NP	CELKEM
V23	1180x1850mm			3	-	3
V24	1200x1850mm			3	-	3
V25	1175x2050mm			1	-	1
V26	1460x1850mm			3	-	3
V27	880x2150mm			2	-	2
V28	1490x2150mm			1	-	1
V29	1075x1850mm			1	-	1
V30	1465x2000mm			2	-	2

VÝPIS VÝPLNÍ OKEN

6/6

OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KS		
				1.NP	2.NP	CELKEM
V31	1200x2850mm		JEDNOKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE PROSKLENNÉ 1x LEVÉ 1x PRAVÉ KLIKA POUZE Z INTERIÉRU Z EXTERIÉRU POUZE MADÁLKO	2	-	2
V32	1540x2050mm		DVOJKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE PROSKLENNÉ 1x HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ 1x HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ KLIKA POUZE Z INTERIÉRU Z EXTERIÉRU POUZE MADÁLKO	2	-	2
V33	900x2050mm		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PROSKLENNÉ 2x LEVÉ KLIKA POUZE Z INTERIÉRU Z EXTERIÉRU POUZE MADÁLKO	-	2	2
V34	1165x600mm			-	-	1 v1.PP
V35	1030x1830mm		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ 1x PRAVÉ KOVÁNÍ KLIKA OBOUSTRANNÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK	-	-	1 v1.PP
V36	SVĚTLOVOD Ø400mm TUBUS DÉLKA cca 3,5m		SVĚTLOVOD Z KOPULÍ Z KŘÍŠTÁLŮ DIFUZÉR SE SODNODRASELNÝM SKLEM ZRCADLOVÝ TUBUS TUBUS ZATEPLEN MINERÁLNÍ IZOLACÍ MIN. TL.120mm	-	-	8