



- Legenda použitých materiálů :**
- F1 fasáda zateplená K25 – okrytá fasáda probraná omítkou, zrnitost 3,0 MM, odstín přírodní bílá
 - F2 fasáda sádru na K25 – umělopřírodně probraná omítkou, zrnitost 1,3 MM, odstín šedý
 - G gabionová opěrná stěna – pozinkovaný koš, výplň šedým
 - K klampářské kce – tlazáček, odstín přírodní, šedý
 - O1 obklad cementovláknitou deskou tl. 8 MM, přízračné spáry, odstín žlutý RAL 1028
 - O2 obklad cementovláknitou deskou tl. 8 MM, přízračné spáry, odstín hnědý RAL 8002
 - S střešní oken – horizontální předokení žaluzie – hliník, odstín stříbrný
 - V1 výplně otvorů – hliníkové okno, odstín přírodní, šedý
 - V2 výplně otvorů – prosklená fasáda, hliníkový rám, odstín přírodní, šedý
 - V3 výplně otvorů – hliníkové okno, odstín tmavě oranžový RAL 1028
 - Z zámešnické kce – ocel žírově zinkovaná, odstín šedý
 - M ventilační mřížka 200/200, Alu , odstín přírodní

poré, podpis

NÁZEV STAVBY		DATUM	IX/2013	
Přístavba dvoupodlažního učebnového pavilonu a jednopodlažní spojovací chodby Střední škola umělecká a řemeslná – Praha 10 Strašnice		FORMÁT	A2	
		MĚŘÍTKO	M1:100	
		Č.ZAKÁZKY	4/ARCHID/13	
MÍSTO STAVBY	Na Výsluní 150/6, Praha 10 Strašnice č.kat. 2033,2034,2036,2037	STUPEŇ PD	územní a slov.řřz.	
INVESTOR	Magistrát hl.m.Prahy, Jungmannova 35, Praha 1	vypracoval:	ARCHID ing.arch.Martin Kopáč Na Dračkách 774/12 Praha 6, 162 00	
VÝKRES	pohled západní	č.v.	21	