

Tabulka oken a výkladců 5

POZN. – NA SESTAVY POHLED ZE VNITŘ

položka	14	15	16	17
schéma				
popis otvírání	HLINIKOVÉ DVEŘE VCHODOVÉ,DVOJKŘÍDLÉ S PŘÍČLÍ V HORNÍ ČÁSTI, VENÍ OTVÍRAJÉ, BEZP. 5 BODOVÉ KOVÁNÍ OTVÍRAJÉ	HLINIKOVÉ OKNO JEDNODLÍNÉ, JEDNOUKŘÍDLÉ sklápěcí	HLINIKOVÉ OKNO JEDNODLÍNÉ, JEDNOUKŘÍDLÉ fix	HLINIKOVÉ OKNO JEDNODLÍNÉ, DÍLÝ DVOUKŘÍDLÉ fix
stavební otvor	2400/2400	1200/600	2400/600	2400/1200
rozměr (mm)	2420/2420	1220/620	2400/600	2420/1220
norma	alu–přírodní (šedá)	alu–přírodní (šedá)	alu–přírodní (šedá)	alu–přírodní (šedá)
1. PP	–	–	–	–
1. NP	2	2	4	1
celkem	2	2	4	1
kování	Al hranatá KLÍKA–KLÍKA,ROZETA I ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VZDÝ NA LEVÉ KŘÍDLU	Al hr.,uz., olivá, sjedn. klíč ČIRÝ DITHERM F4–16–F4	Al hr.,uz., olivá, sjedn. klíč ČIRÝ DITHERM F4–16–F4	–
zasklení	dvojsklo,Uw=1,1/m2K ČIRÝ DITHERM F4–16–F4 BEZP.SKLO CONNEX	dvojsklo,Uw=1,1/m2K ČIRÝ DITHERM F4–16–F4	dvojsklo,Uw=1,1/m2K ČIRÝ DITHERM F4–16–F4	dvojsklo,Uw=1,1/m2K ČIRÝ DITHERM F4–16–F4 BEZP.SKLO CONNEX
stínící prvky	–	–	–	–
parapet vnitřní	–	lamino tl.18 mm RAL 9006	lamino tl.18 mm RAL 9006	lamino tl.18 mm RAL 9006
poznámka	SA MOZAVI RAČ BRANO			