

P2

-3,750	- keramická dlažba :	max. 10	**0-4**
	- lepidlo na dlažbu : standart	5	**0-5**
	- litá samonivelační podlaha : anhydrit 20 MPa	70	**0-6**
	+ okrajový pásek Mirelon PE 25 tl.10 mm		**0-7**
	- separační pe fólie		**0-8**
	- tepel. izolace : polystyren EPS 150 S	80	
	- hydroizolace : modif. živičné pásy 2x Radonelast napojovat v délce min. 100 mm		
	- penetrace : ALP-M		
	- podkladní beton : betonová mazanina B20	150	
	+ Kari síť 05-150/150 s přesahy min. 150 mm		
	- hutněný štěrkopískový podsyp F 8/16	100	
	- rostlý terén		

P3

	- betonová skladebná dlažba :	60	**0-9**
	Best Uriko II, povrch standart, barva pískovcová		
-3,900	- kladecí vrstva : drcené kamenivo F 4/8	30	**pochozí**
	- podkladní vrstva : drcené kamenivo F 8/16	110	**zpevněné**
	- rostlý terén - zhutněná pláň		**plochy**

P5

0,000	- keramická dlažba :	max. 10	**1-12**
	- lepidlo na dlažbu : standart	5	
	- litá samonivelační podlaha : anhydrit 30 MPa	40	**1-13**
	+ okrajový pásek Mirelon PE 25 tl.10 mm		
	- separační pe fólie		
	- kročejová izolace : polystyren EPS 150 S	20	
	- betonová mazanina C25/30 s výztuží R10505		
	+ trapézový plech TR 40/160/0.63	100	
	- stropní nosník : IPE 240	240	
	- akustická izolace : minerální vlna	50	
	Ursa Pure 39 RN Silver		
	- závěsný rošt podhledu : Knauf		
	- parozábrana : vzduchotěsně		
	Delta Nova Flexx		
	- stropní podhled : protipožární sádrokarton RF	12,5	
	- malba Primalex +, bílý		

P6

	- keramická dlažba :	max. 10	**1-3**
	- lepidlo na dlažbu : standart	5	**1-4**
	- hydroizolační stěrka (+ vytáhnout 100 mm na stěny) :		**1-5**
	Schomburg Aquafin-2k/M, rohová páska Asso Dichtband		**1-6**
	- litá samonivelační podlaha - anhydrit 30 MPa	40	**1-7**
	+ okrajový pásek Mirelon PE 25 tl.10 mm		**1-8**
	- separační pe fólie		**1-9**
	- kročejová izolace : polystyren EPS 150 S	20	**1-10**
	- betonová mazanina C25/30 s výztuží R10505		**1-11**
	+ trapézový plech TR 40/160/0.63	100	
	- stropní nosník : IPE 240	240	
	- akustická izolace		
	- závěsný rošt podhledu : Knauf		
	- parozábrana		
	- stropní podhled : protipožární sádrokarton RF	12,5	
	- malba Primalex +, bílý		

S

- posyp : kačírek frakce min. 16 mm	max.	50 mm
- geotextilie		
- hlavní hydroizolační vrstva : PVC ALKORPLAN 35 176, šedý		1,5
vytáhnout na atiky		
mechanicky kotvený systémem EJOT (min. 5 ks/M2)		
systémové řešení (mech. kotvy, poplastovaný plech, vpasti, hvanovky..)		
- tepelná izolace: tuhá minerální vlna ROCKWOOL MONROCK MAX E		180
- spádová vrstva : spádové klíny z miner. vlny ROCKWOOL ROCKFALL		20-40
spodní hrana tl. 20 mm, spád 2%		
- pojistná hydroizolace : modif. živičné pásy ELASTEK MINERAL 40		
napojovat v délce min. 100 mm, vytáhnout na atiku min. 100 mm,		
bodově natavený (5 terčů průměru 300 mm/M2)		
- penetrace : ALP-M		
- betonová mazanina C25/30 s výztuží R10505		100
+ trapézový plech TR 40/160/0.63		
- stropní nosník : IPE	160 -	220
- závěsný rošt podhledu : Knauf		
- parozábrana, vzduchotěsně		
- stropní podhled : protipožární sádrokarton RF resp. RFi		12,5
- malba Primalex +, bílý		

P7

-4,000	- betonová mazanina B20 hlazená ocelí	50	výtah 0 -10
	+ okrajový pásek Mirelon PE 25 tl.10 mm		
	- separační pe fólie		
	- tepelná izolace : polystyren EPS 150 S	40	
	- hydroizolace : modif. živičné pásy - 2x Radonelast		
	napojovat v délce min. 100 mm		
	- penetrace : ALP-M		
	- podkladní beton : betonová mazanina B20	150	
	+ Kari síť 05-150/150 s přesahy min. 150 mm		
	- hutněný štěrkopískový podsyp F 8/16	100	
	- rostlý terén		

zdivo původní – bourané

zdivo nové Porotherm 24 P+D na maltu Porotherm

zdivo z bloků KB tl. 350 mm–podélná a svislá výztuž

Gabion tl. 250 resp. 500: pozink.koše ze svařované sítě,vyplněné čedič

akustický stěnový panel ECOPHON MASTER RIGID A/gamma 200 mmo.d.s.

nopová folie

hydroizolace – materiál RADONELAST, 2x (2 vrstvy)

monolitický železobeton

zateplení vnitřních ploch atik : minerální vlna tl. 40 mm

zateplení obvodového pláště EPS 100 F tl. 160 mm

zateplení obvodového pláště XPS 200 tl. 80 mm

odvětraná fasádní stěna (cementovlák.deska–folie–větr.dutina–EPS 100F–Alu rošt)

zdivo nové – POROBETON

zdivo nové Porotherm 11,5 P+D na maltu Porotherm

paré,podpis

NÁZEV STAVBY	**Přístavba dvoupodlažního učebnového pavilonu a jednopodlažní spojovací chodby** Střední škola umělecká a řemeslná – Praha 10 Strašnice	DATUM	IX/2013
		FORMÁT	A2
		MĚŘÍTKO	M1:100
		Č.ZAKÁZKY	4/ARCHID/13
MÍSTO STAVBY	Na Výsluní 150/6, Praha 10 Strašnice č.kat. 2034, 2036, 2037	STUPEŇ PD	územní a stav.říz.
INVESTOR	Magistrát hl.m.Prahy, Jungmannova 35, Praha 1	vypracoval:	č.v.
VÝKRES	**ř e z C - C'**	ARCHID ing.arch.Martin Kopáč Na Dračkách 774/12 Praha 6, 162 00	17