



P1	P2	P3	P5	P6
<ul style="list-style-type: none"> - pre odbojške lepenci; - keramika debela: 1 - lepilo na PVC - lis samonaležni podlahe: anjhrbit 30 MPa - odbojny jesek Miesbach PE 25 tl 10 mm - separacni pe filie - lepila izolacie: polysysten EPS 150 S - hydroizolacie: modif. zrnice plys 2x, Radulastis impregnat v odberu min. 100 mm - potieranie: ALP.M - podlažni beton: betonova mazanina B20 - Kan št 05-150 150 s plesňou min. 150 mm - hlinuty skloplasty podajp F 816 - osový terén 	<ul style="list-style-type: none"> - keramika debela: 4 - lepilo na PVC - lis samonaležni podlahe: anjhrbit 30 MPa - odbojny jesek Miesbach PE 25 tl 10 mm - separacni pe filie - lepila izolacie: polysysten EPS 150 S - hydroizolacie: modif. zrnice plys 2x, Radulastis impregnat v odberu min. 100 mm - potieranie: ALP.M - podlažni beton: betonova mazanina B20 - Kan št 05-150 150 s plesňou min. 150 mm - hlinuty skloplasty podajp F 816 - osový terén 	<ul style="list-style-type: none"> - betonova skladacia dlažba: - Best Licho II, prvotný smetník, keru, plesňovosť - kadeček tesova: dekové kamienky 4 x 8 - podlažni terén: dekové kamienky 8 x 16 - osový terén: zhrnčená pláň 	<ul style="list-style-type: none"> - keramická dlažba: - lepilo na dlažbu: smetník - lis samonaležni podlahe: anjhrbit 30 MPa - odbojny jesek Miesbach PE 25 tl 10 mm - separacni pe filie - lepila izolacie: polysysten EPS 150 S - hydroizolacie: modif. zrnice plys 2x, Radulastis impregnat v odberu min. 100 mm - potieranie: ALP.M - podlažni beton: betonova mazanina B20 - Kan št 05-150 150 s plesňou min. 150 mm - hlinuty skloplasty podajp F 816 - osový terén 	<ul style="list-style-type: none"> - keramická dlažba: - lepilo na dlažbu: smetník - lis samonaležni podlahe: anjhrbit 100 mm na stropy; - hydroizolácia: sietka (+ vyhladená 100 mm na stropy); - Schönbach Aquaflex-20/M, rohový pás Alsop Delphaland - lepila izolacie: polysysten EPS 150 S - hydroizolacie: modif. zrnice plys 2x, Radulastis impregnat v odberu min. 100 mm - potieranie: ALP.M - podlažni beton: betonova mazanina B20 - Kan št 05-150 150 s plesňou min. 150 mm - hlinuty skloplasty podajp F 816 - osový terén

	zdívko původní – bourané	
	zdívko nové Porotherm 24 P+D na maltu Porotherm	
	zdívko z bloků KB tl. 350 mm-podélná o sívislé výztuž	
	Gabion tl. 250 resp. 500c pozměně ze svatořanské sítě,vyplněné čedič	
	okusitý stěnový panel ECOPHON MASTER RISO A/gumma 200 mmo,d.s.	
	teplové folie	
	hydroizolace – materiál RADONEAST, 2x (2 vrstvy)	
	monolitický železobeton	
	zateplení vnitřních ploch ořík : minerální vlna tl. 40 mm	
	zateplení obvodového pláště EPS 100 F tl. 160 mm	
	zateplení obvodového pláště XPS 200 tl. 80 mm	
	odvětraná fasádni síťna (cementovlákn.děska-folie-větr.dutina-EPS 100F-Alu rošt)	
	zdívko nové – POROBELTON	
	zdívko nové Porotherm 11,5 P+D na maltu Porotherm	