

Důležité informace

- konkrétní materiály, odstíny a výrobky je třeba vždy odsouhlasit s investorem a hlavním architektem projektu.
- projekt nerozlišuje pravý a levý nábytek/sestavu, tuto skutečnost je nutné zpracovat v dílenské dokumentaci
- výkresy nábytku nenahrazují dílenskou dokumentaci, kterou je třeba před dodáním vypracovat a odsouhlasit investorem a hlavním architektem projektu.
- před výrobou pevného a mobilního nábytku je třeba veškeré rozměry ověřit na stavbě a zaměřit
- všechny výrobky umístěné ve standardech je nutno určit výběrem s investorem a hlavním architektem
- všechny SDK konstrukce je nutné při jejich realizaci přizpůsobit budoucímu zavěšení nábytku nebo dalšího vybavení a zajistit dostatečnou únosnost. Jak pro nábytek, vybavení, madla, zdravotnickou technologii a další. Je třeba aby veškeré kotvení body v SDK přičce splňovaly pevnostní hodnoty udávány výrobcem a zatížením a nedošlo tak k vytržení nebo poškození SDK přiček.
- při montáži budou do SDK konstrukce přičky vkládány výměny a ztužující prvky pro zavěšení veškerého vybavení, jak je uvedeno výše. To musí vždy odpovídat kotvení konkrétního výrobku dle požadavků na únosnost nebo požadavků výrobce a projektu interiéru. Tyto prvky jsou součástí ceny dodávky SDK přiček.
- SDK přička na obvodu chodeb bude odspodu opatřena deskou se zvýšenou mechanickou odolností - od podlahy do výšky jedné desky, tedy 1250 mm. Tvrdost povrchu dle ČSN EN 520 ≤ 15 mm
- před montáží je nutné konzultovat umístění a barvu ochranných prvků na chodbách s investorem a hlavním architektem projektu
- všechny obrázky v projektu mají ilustrační charakter
- v ceně dodávaných prvků je zahrnuta - doprava, vyložení, montáž, odvoz a ekologická likvidace obalů. Záruční a pozáruční servis do 48 hodin. Záruka na sedací nábytek je 6 let.
- zásuvky elektro budou umístěny dle projektu elektro v koordinaci s projektem interiéru. Zásuvka by neměla být umístěna za spotřebičem ale mimo, aby šel odpojit ze sítě bez vytážení spotřebiče. Tato skutečnost bude zpracována do dílenské dokumentace a odsouhlasena.

SROVNÁVACÍ ROVINA DVEŘÍ

PRŮCHODNÁ VÝŠKA DVEŘÍ JE 2 100. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE UVAŽOVÁNA 50 MM. VŠECHNY DVEŘE NEHLEDĚ NA TYP ZÁRUBNĚ, INTERIÉROVÁ OKNA PŘÍSLUŠNÉ VÝŠKY, OBKLADY, SKŘÍŇKY, HORNÍ KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY A DALŠÍ BUDOU SROVNÁNY S HORNÍ HRANOU DVEŘÍ. VŠECHNY UVEDENÉ PRVKY BUDOU UPRÁVENY A VÝŠKOVĚ ZKOORDINOVÁNY SE SKUTEČNOU VÝŠKOU DVEŘÍ A JEJICH OBOUŽKOU NEBO ZÁRUBNÍ !!! VŠE MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO V JEDNÉ ROVINĚ !!!!!