

Konstrukce nábytku typu A

Korpus

Laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm. Základní provedení RAL7035. Jednotlivé korpusové díly jsou spojeny kolíkovým spojem pomocí dřevěných kolíků. Zádá skříňky jsou ze Sololaku tl. 4 mm a jsou osazena do polodrážky a uchycena sponkováním. Hrany dílců jsou oplepeny ABS hranami a to tavným lepidlem na bázi polyuretanu. Na exponovaných hranách (dvířka, přední hrany korpusu) jsou použity hrany o tloušťce 2 mm. Ostatní hrany jsou oplepeny ABS hranami tloušťky 0,5 mm.

Dvířka

- front - nosný podklad MDF, oplepen oboustraně HPL tloušťky 0,6 mm. Provedení je v barvě bílé RAL9016 nebo šedé RAL7035, dle projektu. Dvířka jsou zavěšená na kovových závěsech s úhlem otevření 110°. Montáž ramínka na podložku Click-On (pouhé stlačení pojistky umožní namontování nebo i sejmutí ramínka z podložky). Tlumení zavírání, Soft-close uchycený na závěs.
- Hrany jsou oplepeny ABS hranami o tl. 2 mm a to tavným lepidlem na bázi polyuretanu.
- Uzamykání dvířek dle projektu nebo požadavku kliniky

RAL 7035

RAL 9016

rámy
hliník Elox

světlá béžová

Úchytky

- Celokovové tělo, rozteč 128 mm.
- Úchytka nesmí umožňovat zachycení!!!



RAL 5012

Police

- Police jsou volné, výškově přestavitelné na kovových podpěrkách, zafixovány proti nechtěnému vytažení.
- Počet polic dle projektu, bude připravena možnost pro úpravu rozteče police á 50 mm
- Materiál laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm. Základní provedení v bílé barvě.
- Přední hrana oplepena ABS hranami tloušťky 2 mm.

Sokl

- Rektifikační plastové nožky výšky 150 mm bez krytování jsou přišroubovány do dna skříňky.
- Krycí soklová lišta tmavě šedá RAL7012. Součástí soklu je vždy těsnící lišta.

RAL 7012

Pracovní plocha

- Pracovní plocha je tvořena deskou pevně spojenou, materiál Vysokotlaký laminát, barva tmavě šedá RAL7012, tl. 28 mm.

RAL 7012

Zásuvky

Čelní plocha zásuvek - nosný podklad MDF, oplepen oboustraně HPL tloušťky 0,6 mm. . Provedení je v barvě bílé RAL9016 nebo šedé RAL7035, dle projektu. Hrany jsou oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. Zásuvky jsou tvořené systémovými ocelovými bočnicemi s částečným výsuvem (min. 75%) s povrchovou úpravou bílým práškovým lakem. Dno a zádá zásuvky jsou z lamina v bílé barvě tl. 18 mm, hrany jsou oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. Vedení zásuvek je zajištěno plastovými kolečky. Dynamická nosnost zásuvky je 25 kg. Uzamykání zásuvek dle projektu.

RAL 7035

RAL 9016

Textová část

FN Olomouc - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
D.1.4.L Interiér Dokumentace pro provedení interiéru

D.1.4.L.7

06/2018
měřítko 1:25