

**STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**  
DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Historie revizí

IDrev	ZmlD	Název změny	Datum

Projektant



FAKULTNÍ NEMOCNICE®  
OLOMOUC

profesionalita a lidský přístup

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC**

I.P. PAVLOVA 185/6, OLOMOUC

779 00

**STAVEBNÍ ÚPRAVY  
KLINIKY PLICNÍCH  
NEMOCÍ A  
TUBERKULÓZY - H2  
3.NP A 4.NP**

H2 - KLINIKA PLICNÍCH NEMOCÍ A TUBERKULÓZY

Jméno výkresu

**VÝPIS NÁBYTKU - PEVNĚ SPOJENÝ  
SE STAVBOU**

Vypracoval

**ODBOR INVESTIC FNOL**

Datum

**02/2020**

Zodpovědný projektant

**ODBOR INVESTIC FNOL**

Datum









**02/2020**










Měřítko výkresu





Revize

Číslo výkresu

**D.1.17**

SPECIFIKACE NÁBYTKU - PEVNĚ SPOJENÝ SE STAVBOU								
OZN.	POČET KS	SCHÉMA	POPIS	ZAŘÍZENÍ, KOVÁNÍ	DÉLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PODLAŽÍ
S.01.1	1		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ZÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING,2 KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, 2 POLICE A FIXNÍ ČELO LTD 16 mm, ABS HNA 0,6 mm	2X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 4X ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ, 4X POLICOVÝ NOSIČ, DŘEZ S OKAPNÍ PLOCHOU 450/780 SE SÍTKEM A SIFONEM - MATNÝ NEREZ, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE	1200	600	900	3.NP
S.01.2	1		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ZÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING, KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM	ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM, 4X POLICOVÝ NOSIČ	1100	800	900	3.NP
S.02.1	1		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ZÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING,2 KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, 2 POLICE A FIXNÍ ČELO LTD 16 mm, ABS HNA 0,6 mm	3X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 6X ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ, 4X POLICOVÝ NOSIČ, DŘEZ S OKAPNÍ PLOCHOU 450/780 SE SÍTKEM A SIFONEM - MATNÝ NEREZ, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE	1600	600	900	3.NP
S.02.2	1		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ZÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING, KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM	ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM, 4X POLICOVÝ NOSIČ	1000	1200	900	3.NP
S.02.3	1		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ZÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING, KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM	ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM, 4X POLICOVÝ NOSIČ	1150	600	900	3.NP
S.03	1		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ZÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING,2 KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, 2 POLICE A FIXNÍ ČELO LTD 16 mm, ABS HNA 0,6 mm	3X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 6X ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ, 4X POLICOVÝ NOSIČ, DŘEZ S OKAPNÍ PLOCHOU 450/780 SE SÍTKEM A SIFONEM - MATNÝ NEREZ, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE	2050	600	900	3.NP
S.04.1	1		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ZÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING,2 KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, 2 POLICE A FIXNÍ ČELO LTD 16 mm, ABS HNA 0,6 mm	2X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 4X ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ, 4X POLICOVÝ NOSIČ, DŘEZ 450/780 SE SÍTKEM A SIFONEM - MATNÝ NEREZ, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE	1200	550	900	3.NP
S.04.2	1		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ZÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING, KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM	ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM, 4X POLICOVÝ NOSIČ	800	800	900	3.NP

S.04.3	1		HORNÍ SKŘÍŇKA ZAVĚŠENÁ NA ZDI, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm, ŽÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, 3 KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, 2 POLICE NASTAVITELNÁ LTD 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm, 3x DVÍŘKA ČÁSTEČNĚ PROSKLENNÁ, LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm	3X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 4X ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ, 8X POLICOVÝ NOSIČ, ZÁMEK NA KLÍČ	2000	300	750	3.NP
S.05.1	1		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ŽÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING, 2 KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, 2 POLICE A FIXNÍ ČELO LTD 16 mm, ABS HNA 0,6 mm	2X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 4X ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ, 4X POLICOVÝ NOSIČ, DŘEZ 450/780 SE SÍTKEM A SIFONEM - MATNÝ NEREZ, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE	1200	600	900	4.NP
S.05.2	1		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ŽÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING, KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM	ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM, 4X POLICOVÝ NOSIČ	800	875	900	4.NP
S.05.3	1		HORNÍ SKŘÍŇKA ZAVĚŠENÁ NA ZDI, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm, ŽÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, 3 KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, 2 POLICE NASTAVITELNÁ LTD 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm, DVÍŘKA ČÁSTEČNĚ PROSKLENNÁ, LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm	MADLO, AI ELOXOVANÉ, 2X ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ, 2X POLICOVÝ NOSIČ, ZÁMEK NA KLÍČ	500	300	750	4.NP
S.05.4	1		HORNÍ SKŘÍŇKA ZAVĚŠENÁ NA ZDI, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm, ŽÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, 3 KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, 2 POLICE NASTAVITELNÁ LTD 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm, 3x DVÍŘKA ČÁSTEČNĚ PROSKLENNÁ, LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm	3X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 4X ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ, 8X POLICOVÝ NOSIČ, ZÁMEK NA KLÍČ	1500	300	750	4.NP
S.06.1	1		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ŽÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING, 2 KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, 2 POLICE A FIXNÍ ČELO LTD 16 mm, ABS HNA 0,6 mm	3X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 6X ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ, 4X POLICOVÝ NOSIČ, DŘEZ S OKAPNÍ PLOCHOU 450/780 SE SÍTKEM A SIFONEM - MATNÝ NEREZ, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE	1500	600	900	4.NP
S.06.2	1		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ŽÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING, KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM	ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM, 4X POLICOVÝ NOSIČ	950	600	900	4.NP
S.06.3	1		HORNÍ SKŘÍŇKA ZAVĚŠENÁ NA ZDI, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm, ŽÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, 3 KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, 2 POLICE NASTAVITELNÁ LTD 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm, 3x DVÍŘKA ČÁSTEČNĚ PROSKLENNÁ, LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm	3X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 4X ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ, 8X POLICOVÝ NOSIČ, ZÁMEK NA KLÍČ	950	300	750	4.NP
S.06.4	1		HORNÍ SKŘÍŇKA ZAVĚŠENÁ NA ZDI, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm, ŽÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, 3 KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, 2 POLICE NASTAVITELNÁ LTD 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm, 3x DVÍŘKA ČÁSTEČNĚ PROSKLENNÁ, LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm	3X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 4X ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ, 8X POLICOVÝ NOSIČ, ZÁMEK NA KLÍČ	1500	300	750	4.NP

S.07.1	1		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ZÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING,2 KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, 2 POLICE A FIXNÍ ČELO LTD 16 mm, ABS HNA 0,6 mm	3X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 6X ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ, 4X POLICOVÝ NOSIČ, DŘEZ S OKAPNÍ PLOCHOU 450/780 SE SÍTKEM A SIFONEM - MATNÝ NEREZ, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE	1500	600	900	4.NP
S.07.2	1		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ZÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING, KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM		1500	600	900	4.NP
S.07.3	2		HORNÍ SKŘÍŇKA ZAVĚŠENÁ NA ZDI, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm, ZÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, 3 KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, 2 POLICE NASTAVITELNÁ LTD 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm, 3x DVÍŘKA ČÁSTEČNĚ PROSKLENNÁ, LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6 mm	3X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 4X ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ, 8X POLICOVÝ NOSIČ, ZÁMEK NA KLÍČ	1500	300	750	4.NP
S.08	2		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ZÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING, KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM	ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM, 4X POLICOVÝ NOSIČ	1100	600	900	3.NP