Zábradlí dispozice M 1:75



Díl s konzolou, pohled M 1:15



Řez A-A M 1:10

Příčný sklon : 2,5 %



Řez B-B M 1:10

Příčný sklon : 2,5 %



Detail "C" M 1:5



Detail "B" M 1:5





Detail "A" M 1:5
Půdorys



Konstrukční ocel : S235 JR (řada 37)
Šrouby : 5.6 (5D)

Poznámka :

- Protikorozní ochrana zábradlí bude provedena dle TKP kap. 19 část B, typ 1A.
- Barevný odstín vrchního nátěru bude : RAL 7039 - Kamenná šeď.
- Vlepené kotvy průměr M12 z nerezové oceli. Požadovaná charakteristická únosnost 1 kotvy v tahu :10,0 kN.
- Výkaz materiálu zábradlí : viz příl. č. B.23-20.

Půdorys patních plechů M 1:10



Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Balt p.v.

Číslo zakázky:	17 710 00	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. František KOŠÁN
		38 7718 506, 602 496 210 kosan@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Jan KOMANEC	Vypracoval:	Ing. František KOŠÁN

PONTEX S.R.O.
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
stř. Č. Budějovice, Žižkova 12, 370 01

Objednatel:	ŘSD ČR, správa Praha	Obec:	Kolín
Akce:	I/38 KOLÍN, MOSTY EV. Č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040	Kraj:	Středočeský
Objekt:	SO 203 - MOST EV. Č. 38H-039	Datum	4/2019
Příloha:	ZÁBRADLÍ	Stupeň	VD-ZDS
		Souprava	
		Č. přílohy	B.203-16