



Projekt je spolufinancován EU-Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj/Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2 ZE DNE 26. 3. 2020

### 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

Rozšíření 55. MŠ

### 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	<b>Statutární město Plzeň</b> se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00 <b>za které jedná Městský obvod Plzeň 3</b>
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83
IČO:	00075370
Osoba zastupující zadavatele:	Ing. Petr Baloun, místostarosta MO Plzeň 3, na základě plné moci

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

#### Znění žádosti č. 1 o vysvětlení zadávacích podmínek:

##### 01.1a - Stavební a konstrukční část - vše, mimo fasádu a střechu ZÁKLADY:

V soupise prací u položek týkajících se základových pasů a patek je uvedena specifikace betonu tř. C 25/30 bez zvýšených nároků na prostředí. V projektové dokumentaci (viz. technická zpráva) se uvádí: „Objekt je založený na základových pasech a patkách z prostého resp. železového monolitického betonu pevnostní třídy C25/30 – XC2“.

Dovolujeme si požádat o upřesnění.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Bylo prověřeno u statika a bude použit beton C25/30 – XC2.

Pro patky 400/400, které jsou pro kotvení sloupků stříšek nad terasami je dostačující beton C12/15

#### Znění žádosti č. 2 o vysvětlení zadávacích podmínek:

##### 01.1a - Stavební a konstrukční část - vše, mimo fasádu a střechu OCHRANA STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ:

V soupise prací u položky č. 81 *Montážní ochrana stáv dřevin proti poškození* je uvedeno množství 1Kč.



Projekt je spolufinancován EU-Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj/Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí

V soupise prací u položky **č. 82 Montážní ochrana stávkcí a prvků proti poškození** je uvedeno množství 1Kč.

Dovolujeme si požádat o podrobnější specifikaci výše zmíněných položek.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

*V uvedených položkách bude uvedena hodinová cena montáže včetně montážního materiálu.*

#### **Znění žádosti č. 3 o vysvětlení zadávacích podmínek:**

##### **01.1b - Stavební a konstrukční část – fasáda**

###### **ROLETY:**

V soupise prací u položky **č. 14D+M fasádní rolety, el pohon, kastlík, vč příslušenství** je uvedeno množství 1 Kč. V projektové dokumentaci (viz. technická zpráva) se uvádí: „Okna budou opatřena venkovními žaluziemi“.

Dovolujeme si požádat o informaci, jaký typ stínění bude zvolen (žaluzie x rolety) a podrobnější specifikaci této položky vč. uvedení množství.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

*Navrženy hliníkové venkovní žaluzie, lamely š. 50 mm, barva antracit, ruční ovládání - nekonečná šňůra, rozměry dle oken :*

*Místnost 1.3 chodba*

*2,33 x 2,60 3x*

*1,00 x 2,60 2x*

*2,20 x 2,60 3x*

*Místnost 1.6 tělocvična*

*1,00 x 1,85 3x*

*1,50 x 1,85 6x*

*0,80 x 1,85 1x*

*1,20 x 1,85 1x*

*Místnost 2.1 chodba*

*1,00 x 2,60 4x*

*3,50 x 2,60 2x (zde žaluzie ze 2 částí š. 1,75 m)*

*Místnost 2.6 herna*

*0,80 x 1,85 1x*

*1,20 x 1,85 1x*

*1,00 x 1,85 2x*

*1,50 x 1,85 4x*

*Místnost 2.12 herna*

*1,00 x 1,85 1x*

*1,50 x 1,85 2x*

*0,8 x 1,85 1x*

*1,20 x 1,85 1x*

#### **Znění žádosti č. 4 o vysvětlení zadávacích podmínek:**

##### **01.2 - Stavební a konstrukční část – střecha**

###### **SVĚTLÍKY:**

V soupise prací položka **č. 4 D+M střešní světlík, vč. zatemňovací rolety nebo žaluzie, bednění prostupu, manžety, příslušenství, vel. 600/900.**



Projekt je spolufinancován EU-Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj/Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí

Dovolujeme si požádat o podrobnější specifikaci světlíků. Například materiál provedení světlíků, zda se jedná o otevíravé, nebo neotevíravé světlíky, barevné provedení, zateplená či nezateplená manžeta, apod..

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

*V šatně 2.4 2x světlovod průměr 400 mm 1,10 W/m<sup>2</sup>K*

*Ostatní 600/900 s integrovaným zasklením 0,72 W/m<sup>2</sup>K pevné zasklení, zastíňovací roleta – ovládání elektricky, vnitřní úprava plast, venkovní – hliník, vnitřní 2x3 mm lepené plavené sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou a 4 mm vnější tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou.*

#### Znění žádosti č. 5 o vysvětlení zadávacích podmínek:

##### SKLADBA STŘECHY:

Dovolujeme si vznést následující připomínky k projektové dokumentaci, návrhu střechy:

- ŘEŠENÍ ATIKY: řešení je technicky nevhodné. Dřevěné sloupky 60/80, uzavřená vzduchová dutina – bude se kumulovat voda za určitých okrajových podmínek (rozdíl teplot) a bude docházet ke kondenzaci. Dřevěné sloupky 60/80 nelze takto do uzavřených vzduchových dutin použít. Navrhujeme přímo na OSB desku zateplit v tloušťce sloupku, tj. 80 mm EPS 100S.
- Na hlavu atiky rovněž nedoporučujeme dřevěný profil 310/100. Jako rostlé dřevo se ani běžně nesežene (rozměr 310 mm je dost velký). Doporučujeme našroubovat PZ profil na OSB desku jako podkladní profil pro oplechování atiky.
- U řešení střechy zateplené na spodní pásnici a ještě na horní pásnici může nastat problém s kondenzací.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Dle vyjádření projektanta lze tímto způsobem řešit.

#### Znění žádosti č. 6 o vysvětlení zadávacích podmínek:

##### 02 Venkovní úpravy, zastřešení teras, vstupu

##### BETONY:

V soupise prací u položky č. 11 *Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30* je uveden beton C20/25. V projektové dokumentaci ve výkresu základů se uvádí: „Nové základové patky pod sloupky zastřešení 400/400/900 beton C12/15“.

Dovolujeme si požádat o upřesnění.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

*Základové patky pod sloupky stříšek nad terasami je možné provést z betonu C12/15.*

*Základy pod hlavním objektem pak dle ověření u statika C25/30-XC2.*

#### Znění žádosti č. 7 o vysvětlení zadávacích podmínek:

##### 05 - Vytápění

##### POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE:

V soupise prací u položky č. 72 *Pomocné ocelové konstrukce* je uvedeno množství 50ks. Dovolujeme si požádat o podrobnější specifikaci této položky (hmotnost, apod.).





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován EU-Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj/Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

*Chybně uvedeno - správný údaj je 50kg*

Příloha: Výkresová část- Půdorys 1NP

- Půdorys 2NP
- Řez novým pavilonem
- Základy

V Plzni dne 26. 3. 2020  
UMO3/12614/20



*Jaroslava Kubátová*  
Jaroslava Kubátová  
Úřad městského obvodu Plzeň 3  
sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň