

Specifikace

Digitronic CZ s.r.o.
Šimkova 904/2
530 02 Hradec Králové

DATUM: 16.3.2020
VYŘIZUJE: Ing. Jan Dinga
TEL.: 602 533884
E-MAIL: dinga@digitronic.cz

MŠ Sluníčko - část gastro

POZ. NÁZEV A POPIS MNOŽSTVÍ

Hospodářský pavilon D

1.05 - Mytí termoportů, expedice

10501	Manipulační vozík na termoporty Kapacita 3x AP 200, nosnost 100 kg, bez pracovní plochy, z chromniklové oceli 18/10, 4 kolečka z toho 2 s brzdou. Vhodné pro termoporty, koše, termosy popř. GN. Rozměr [mm]: 685x480	6 ks
10502	pojízdný vozík s úchyty pro GN -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -základní výška vozíku 850mm -2x7 párů vsunů pro GN 1/1, 1/2, 2/3 a 1/3 -kostra vozíku svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -2x otočné kolečko s ložisky d=125mm -2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm Rozměr [mm]: 771x550x850	1 ks
10503	Manipulační vozík na termosy Kapacita 1x termos -odkapová mřížka - 1x spodní police z chromniklové oceli 18/10, -kolečka: 2 otočná + 2 otočná s brzdou Rozměr [mm]: 400x500x850	6 ks
10504	regál roštový -použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška regálu 1800mm -výšková stavitelnost +45mm -2x roštová police -max. celoplošné zatížení jedné police 80kg -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem -„X“-ové provedení regálu s šesti nohami Rozměr [mm]: 1100x600x1800	1 ks
10505	podlahový rošt s vpustí -celonerezové provedení, povrch scotchbrite -vana z nerezového plechu tl.1,25mm -protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm -šířka roštu 300, 400, 500mm -výška roštu 30mm -vyjímatelný rošt po 500mm -protizápachová uzávěra	1 ks

10506	Podlahová vpust' se štěrbinou Rozměr [mm]: 300x300+800 1.07 - Varna	1 ks
10701	Nerezové umyvadlo 04 - kolenové ovládání se zpožděním Celonerezové nástěnné umyvadlo, kolenové ovládání, sifon a baterie, nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. Rozměr [mm]: 470x370x225	1 ks
10702	Dávkovač mýdla svislý nerez, matný - 1 litr - objem nádržky 1 litr - mýdlo doplňované z kanystru - okénko na kontrolu hladiny mýdla - uzamykatelný na klíč - hrany svařované a zabrušované - zámek je zapuštěný do stěny výrobku Rozměr [mm]: 100x95x265	1 ks
10702a	Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez - pro použití ručníků o max. průměru 21cm a max. výšce 23cm - reduktor umístěný ve spodní části zásobníku zabraňuje samovolnému vypadávání papíru, ale papír v otvoru (vytahuje se ze středu role) je snadno dostupný - uzamykatelný na klíček - hrany svařované a zabrušované - zámek je zapuštěný do stěny výrobku Rozměr [mm]: 225x385x225	1 ks
10703	Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem. Rozměr [mm]: 380x615	1 ks
10704	Buben s hadicí 15 m samonavíjecí s koncovkou buben je celonerezové konstrukce, samonavíjecí 15 m 1/2" hadice, rychlospojka, max. tlak 10 bar, max. teplota 120°C.	1 ks
10704a	Pistole vodní - rozprašovací - modrá nebo červená	1 ks
10705	pracovní stůl s policí a bukovou pracovní -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojité zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr [mm]: 1400x700x850	2 ks
10705a	Pojízdné provedení	2 ks

10707	mycí stůl jednoduchý-dřez lisovaný vevařovaný-nad chladnice	1 ks
	-použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 900mm -podstavná výška 860mm -výšková stavitelnost +45mm -1x lisovaný dřez 400x400x250 -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou Rozměr [mm]: 1800x700x900	
10707a	Baterie dřezová stojánková	1 ks
10708	Chladicí skříň podstolová - nerezová	2 ks
	Obsah (l)161 Počet polic3 Chlazení ventilované .. Zámek dveří ano Vnitřní osvětlení Ovládání elektronické + display Pracovní teplota (°C)..+0až+10 Napětí (V/Hz) 230/50 ventilované Způsob odmrzování Automatické Prostorné chladicí a mrazicí skříni MPV s intenzivním ventilovaným chlazením s vypnutím ventilátoru při otevřených dveřích pro snížení spotřeby. Chladicí prostor řízení elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a přehledným LDC displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty) hygienický vnitřní prostor s 5 ks roštových polic. Osvětlení vnitřního prostoru skříně. Výškově stavitelné nožičky. V základu jsou skříně vybaveny zámkem dveří Rozměr [mm]: 600x630x830, Příkon 230V (kW): 0.11	
10710	stůl se zásuvkami	1 ks
	-použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm bez lemů -nohy stolu d=60mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +60mm -tloušťka korpusu 60mm -4x elektrická zásuvka GN1/2 -4x úschovné zásuvky vpravo -rozměr: 380 mm šířka 200 mm výška 600 mm hloubka -konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysokotlacená vypěněná polyuretanem bez FCKW -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -dno skříně vyprofilované s rádiusy (maximální hygiena) -zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvkách s možností 100% vysunutí s jištěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách -zásuvky osazeny snadno vyměnitelným magnetickým těsněním -technické údaje : -přívodní napětí 230V/50Hz -pohyblivý přívod s vidlicí -stupeň ochrany krytem IP22 Rozměr [mm]: 1350x700x850	
10711	Nářezový stroj	1 ks
	-druh pohonu - šnekový -uložení stolu - vodorovné -nastavení síly řezu 0 - 15 mm -ocelový nůž 250 mm -součástí stroje je zařízení na broušení nože -maximální řez /v x š/ 165x220 mm Rozměr [mm]: 450x500x370mm Příkon 230V (kW): 0,3 kW	
10712	Udržovací transportní vozík	1 ks
	Transportní vozík slouží pro udržování potravin v teplém stavu. Přesné elektronické nastavování teploty od 30 – 120°C. Ve dveřích umístěny dva ventilační otvory pro manuální odvlhčení komory. Statický kruhový topný systém šetrného ohřevu využívá a udržuje optimální vlhkost uložených potravin. Kvalitní těsnění komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitřní zásuvy. Dveře s možností volby otevírání vlevo či vpravo vybaveny odolným těsněním. Ochrana rohů z plastu. Robustní kola 4x150mm, dvě z nich brzdená. Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost vozíku. Snadná servisní údržba.	

Kapacita2: 16x GN1/1mm **
 Rozteč zásuvů: 70 mm
 Ovládací panel: elektronický
 Ohřev: statický (kruhový) systém
 Rozměr [mm]: 550x730x1740
 Příkon 230V (kW): 1,5

10713	pracovní stůl s policí a zásuvkou	1 ks
	-použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80kg -1x zásuvka GN 1/1-150, nosnost zásuvky 45kg -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -zásuvka se pohybuje na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 90% vysunutí s jistěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách -„X“-ové provedení stolu s šesti nohami Rozměr [mm]: 1100x600x850	
10713a	Zásuvka GN1/1-150 pod deskou	1 ks
	Rozměr [mm]: 530x325x150	
10714	nástěnná police jednopatrová-plná	1 ks
	-použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška police 300mm -1x plná police s nastavitelnou výškou -max. celoplošné zatížení police 40kg -„X“-ové provedení police s třemi konzolami Rozměr [mm]: 1100x300x300	
10715	pracovní stůl s dvěma policemi	1 ks
	-použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -spodní police ve výšce 150mm -max. celoplošné zatížení police 80kg -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem -„X“-ové provedení stolu s šesti nohami Rozměr [mm]: 1100x600x850	

10716	Výrobník filtrované kávy (čaje) 2x10l Zařízení s možností připravovat velké množství kávy a čaje v krátkém čase. Výroba horké vody je prováděna v kontinuálních průtokových ohřivačích, které dávkuje vodu do jednoho, nebo dvou zásobníků vybavených speciálním filtrem. Kávovary mohou být umístěny na pracovním stole, nebo na speciálním servírovacím vozíku. Vždy lahodná překápávaná káva, nebo čaj, každý vydaný šálek kávy nebo čaje chutnat jako právě připravený. Combi řada je založena na systému rychlého filtrování přes papírový (permanентní filtr) s kávou je vložen do speciálního syntetického držáku). Vyrobená horká voda je dávkována otočným ramenem a prochází přes filtr s kávou do izolovaného udržovacího výdejního zásobníku vybaveného hladinoměrem s ryskou náplně a automatickým nekapajícím výdejním kohoutem. Příplatkové příslušenství (nerezový filtr na čaj, permanentní filtr na kávu, prodlužovací nástavce na kohout, konvice). Snadné ovládání pomocí LC-displeje, automatické přerušení cyklu při odebrání zásobníku, snadné programovatelné řízení, regulace udržovací teploty vyrobeného nápoje (automaticky), vybaven čistícím programem, počítadlo denního a celkového výdeje, signalizace stavu náplně na vodoznaku zásobníku, automatický nekapající kohouty zásobníků. Pevné připojení vody 3/4", přepad hadičkou Ø 25mm. <ul style="list-style-type: none"> - 1 průtoková jednotka - 2 zásobníky s výpustným kohoutkem - objem zásobníku: 10 l - pevné připojení na vodu (3/4") - udržovací kapacita: 20 l - výkonová kapacita: 60 l/hod., - překápává se do odnímatelných zásobníků, - základna a odkapní deska, Rozměr [mm]: 907x465x785 Příkon 400V (kW): 6,2	1 ks
10717	pojízdný vozík s úchyty pro GN -celonerezové provedení, povrch scotchbrite -základní výška vozíku 1600mm -2x18 párů vsunů pro GN 1/1, 1/2, 2/3 a 1/3 -kostra vozíku z ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm -2x otočné kolečko s ložisky d=125mm -2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm Rozměr [mm]: 737x550x1600	1 ks
10718	výlevka se sklápěcím roštem použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite Rozměr [mm]: 500x700x550	1 ks
10719	mycí stůl jednoduchý-dřezy lisované -použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -2x lisovaný dřež 400x400x250 -6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou Rozměr [mm]: 2000x700x850	1 ks
10719a	Zvětšení dřezu 500x600x300mm	2 ks
10719b	Výřez v rohu pracovní desky	1 ks
10720	Sprcha tlaková na nádobí - stolní bez směšovací baterií , napouštěcí ramínko z baterie, tlaková sprcha, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď, háček na sprchu, délka hadice 1100 mm.	1 ks
10720a	Baterie stolní profi - páková otočné ramínko, robustní celonerezové provedení, přívod 3/8" (na obj. 1/2"), tlak vody 4 bar: 22 litrů/min.	1 ks
10721	Koš na odpady 50 litrů s poklopem - nerezový celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem. Rozměr [mm]: 380x615	1 ks

10722

Mycí stroj na černé nádobí s REKUPERACÍ

1 ks

Univerzální myčka kuchyňského (černého) nádobí s čelním plněním. Zásuvná výška 650 mm, velikost koše 850x725 mm. Celoplošný rotační mycí a oplachový systém odstraňuje i nejvíce ulpělé nečistoty. Robustní celonerezové provedení, jednoduchá obsluha a automatický mycí režim. Velké dělené dveře otevírané nahoru a dopředu šetří místo a usnadňují obsluhu myčky. Lisované vany, oblé vnitřní rohy, zesílený materiál a vše podpořeno výborným zpracováním. Inovativní systém samočištění, zdvojený filtrační systém a autodiagnostika zajišťují maximální hygienu vnitřního prostoru, kvalitu vody a snadné čištění.

Myčky jsou vybaveny intuitivním elektronickým řízením včetně modelů vybavených systémem TR (rekupere energie umožňující vysoce hospodárny provoz, úspora energie), snadné ovládání a jednoduchá obsluha i při velkém zatížení a výkonu. Myčky kuchyňského nádobí jsou ideální pro mytí gastronádob, pekařských plechů, přepravků, pečících pánví, hrnců, podnosů a jiných typů kuchyňského nádobí. Myčky jsou upotřebitelné v provozech veřejného stravování, vhodné pro pekárny, řeznictví, cukrářské provozy a jiné i specifické gastronomické provozy.

Nadstandardní hodinový mycí výkon až 160 plechů/h GN 2/1 (650x530mm), nebo GN1/1 (530x325mm), případně 160 cukrářských, pekařských plechů EN 600x400mm. Myčka je vhodná i pro mytí plastových přepravků 600x400mm s kapacitou až 40 přepravků/h.

Vstupní zásuvná výška 650mm umožňuje vkládat i nadstandardně vysoké nádobí, plechy a hrnce. Velikost nerezového mycího koše 850x725mm, přídatný stojan na 8 plechů a přídatný nerezový košík na mytí drobnějších předmětů Vám umožňuje umývat opravdu téměř vše v ideální mycí poloze.

Robustní celonerezové, dvouplášťové izolované provedení včetně dveří zaručuje dokonalou tepelnou a hlukovou izolaci. Lisovaná nádrž a zaoblené rohy ve všech místech pro dokonalou hygienu, snadné čištění a rychlou údržbu.

Myčka je v základu vybavena dávkovači oplachového a mycího prostředku s přesným nastavením dávky. Ohromující mycí výkon díky extrémně výkonným dvěma mycím čerpadlům (každé disponuje výkonem 2180W) a 2 nerezovým tříramenným rotačním mycím ramenům (maximální mycí efekt a minimální ztráty výkonu) plus 2 rotační oplachová ramena s optimálním rozložením a sklonem trysek (pro zajištění efektivního oplachování).

Dvojitý filtrační systém, nerezové snadno vyjímatelné filtry uložené v lisované mycí vaně (pro vysokou ochranu mycích čerpadel a kvalitu vody ve vaně).

Velkou úsporu energií, vody, detergentů a konstantní kvalitu mytí zajišťují systémy THERMOSTOP a oplachovací systém PLUS s přídatným oplachovacím čerpadlem (systém zajišťující a garantující konstantní teplotu vody 85°C a potřebného tlaku po celou dobu oplachování).

Díky samočišticímu cyklu SELF-CLEANING je Vaše myčka vždy čistá a připravena umývat nové nádobí. Myčka je vybavena ochrannými prvky (bezpečnostní spínač dveří, senzor hladiny a doplnění vody, bezpečnostní termostat bojleru), automatickou diagnostikou, intuitivním jednotlačítkovým elektronickým ovládáním umožňujícím snadné nastavení základních mycích programů a zobrazení hodnot a hlášení na přehledném displeji (teploty vody ve vaně, v bojleru, aktuální stav a další provozní, servisní a chybová hlášení).

Rozměr [mm]: 990x885x1790

Příkon 400V (kW): 15,4

10723

pracovní stůl s policí

1 ks

- použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm
- dvojitý zadní lem v=40mm
- základní výška stolu 850mm
- výšková stavitelnost +45mm
- plná police ve výšce 150mm
- max. celoplošné zatížení police 80kg
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm
- pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
- police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem
- „X“-ové provedení stolu s šesti nohami

Rozměr [mm]: 700x700x850

10724

regál roštový

1 ks

- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- základní výška regálu 1800mm
- výšková stavitelnost +45mm
- 4x roštová police
- max. celoplošné zatížení jedné police 80kg
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm
- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- „X“-ové provedení regálu s šesti nohami

Rozměr [mm]: 1100x600x1800

10725	Duplexní změkčovací filtr pro nepřetržitý provoz	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"> - dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. - při regeneraci zajištěna i nadále dodávka upravené vody - přimíchávání na řídicím ventilu za příplatek - plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. - regenerační tabletová sůl za příplatek - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ barva filtru / PE solanky modrá / bílá propojení mezi filtry plastové potrubí napojení vody / odpadu 1" / 1/2" vnější závit provozní tlak vody 0,3 - 0,8 MPa el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W teplota vody, okolí max. 43 °C objem pryskyřice na: 1 filtr / 2 filtry, l - 20/40 průtok max.m3/ hod - 1,5 možná další výbava úpravy za příplatek: obj.č. plovákový ventil Kombi plast 3/8" SV-3 solné dno pro PE solnou nádobu v ceně <p>instalační příslušenství úpravy za příplatek: obj.č.</p> <p>vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení MS-31</p> <p>varianta - vstupní filtr mechanických nečistot AQ - KM, celoplastové provedení AQ-KM1</p> <p>montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov. 06.110.02</p> <p>sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1" 2x U0600</p> <p>systémový, potrubní oddělovač typ K25 (povinný, je-li dále instalováno dávkování) AQ-20018</p> <p>měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravy - kapky MB-1</p> <p>tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg 19200</p>	
10727	Olejový vozík	1 ks
	<p>Pro plnění/fritování a hygienické uchování fritovacího oleje</p> <ul style="list-style-type: none"> - el. čerpadlo - možnost náhřevu <p>Rozměr [mm]: 620x620x808</p> <p>Příkon 230V (kW): 1.25</p>	
10728	Vozík na vypouštění tekutin	1 ks
	<p>Na vypouštění omáček, polévek...</p> <ul style="list-style-type: none"> - "elektrický" včetně náhradního zdroje (baterie) <p>Rozměr [mm]: 600x780x990</p> <p>Příkon 230V (kW): 0.3</p>	
10729	regál roštový	2 ks
	<ul style="list-style-type: none"> -použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška regálu 1800mm -výšková stavitelnost +45mm -4x roštová police -max. celoplošné zatížení jedné police 80kg -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem -„X“-ové provedení regálu s šesti nohami <p>Rozměr [mm]: 1100x600x1800</p>	
10731	Podlahová vpust' se štěrbínou	2 ks
	<p>Rozměr [mm]: 800 + 300x300+ 800</p>	
10734	Napouštěcí rameno 1/2" - stolní	1 ks
	<p>s otočným ramenem, v = 550 mm,</p> <p>otočné napouštěcí ramínko,</p> <p>rameno lze připevnit do desky silné až 45 mm.</p>	
10735	Plynový sporák 4 hořákový	1 ks
	<p>příkon: 3x 6,0kW; 1x 10,0kW</p> <p>zapalování hořáku věčným plamenem s nízkou spotřebou, PIEZO zapalování na přání</p> <p>Rozměr [mm]: 800x900x250</p> <p>Příkon zemní plyn (kW): 28</p>	
10735a	Podestavba otevřená skříňková pro šíři 80cm	1 ks
	<p>se spodní policí, bez dvířek</p> <p>Rozměr [mm]: 800x840x620</p>	

10736	<p>Plynový varný kotel 140lt. s nepřímým ohřevem tlakový</p> <p>s nepřímým ohřevem a vodní náplní; víko a vypouštěcí filtr z nerez napouštěcí baterie inovovaná kontrola nedostatku vody v plášti se světelnou signalizací Rozměr [mm]: 800x900x870 Příkon 230V (kW): 0,3 Příkon zemní plyn (kW): 24</p>	2 ks
10737	<p>podlahový rošt s vpustí</p> <p>-celonerezové provedení, povrch scotchbrite -vana z nerezového plechu tl.1,25mm -protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm -šířka roštu 300, 400, 500mm -výška roštu 30mm -vyjímatelný rošt po 500mm -protizápachová uzávěra Rozměr [mm]: 400x450x120</p>	2 ks
10738	<p>Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů - 100 l (2x1/1)</p> <p>TECHNICKÉ PARAMETRY: Objem min.: 100 litrů – dle DIN 18857 Kapacita GN: 2 x GN 1/1 Rozměr dna max.: 713 x 580 mm Hloubka vany: 280 mm Užitná plocha: 43 dm² Celkový rozměr: 1350 x 850 x 1030 mm Celkový instalovaný příkon max.: 27,5 kW Napětí: 3N AC 400V Jištění: 3 x 50 A Váha: 460 kg Přívod studené vody R3/4 Odpad vody DN – 50</p> <p>VARNÉ REŽIMY: Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot : 30 °C až 250 °C</p> <p>OVLÁDACÍ PANEL: Automatický a manuální režim úpravy pokrmů Dotyková barevná 10" obrazovka s HD rozlišením a intuitivním ovládáním Kompletní ovládání v českém jazyce Možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích Zobrazování průběhu úprav na displeji Přesné senzorické měření teplot Indikace nastavených a skutečných hodnot Zobrazení poruchových hlášení na displeji Technické a servisní informace Tlačítko Zapnutí / Vypnutí Krytí displeje IPX5</p> <p>KONSTRUKCE: Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm Materiál vany AISI 316 Speciální vakuově lisované, sendvičové dno o síle 31 mm Dvojitě robustní izolované víko s motorickým zdvihem Bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu Odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka Topný systém, roznášecí hliníkový blok s celoplošnými topnými tělesy z nerez materiálu Dosažení teploty 200 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty</p> <p>ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl Vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí, bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve Mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli Vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny Integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem Automatický zdvih košů – možnost použití pánve i se zavřeným víkem Integrovaná zásuvka 230 V /16 A USB konektor Integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavici Regulátor tlaku vody v základní výbavě HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů</p> <p>TECHNICKÁ NADSTAVBA: Servisní přístup z přední části stroje</p>	1 ks

Jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer
 Centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy
 Provedení pro umístění na soklu, možno i CNS
 Stavitelné robustní nohy s rektifikací
 Certifikační značka CE, TUV-SUD
 Rozměr [mm]: 1350x850x1030
 Příkon 400V (kW): cca 27,5

10739 **podlahový rošt s vpustí** 1 ks

-celonerezové provedení, povrch scotchbrite
 -vana z nerezového plechu tl.1,25mm
 -protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm
 -šířka roštu 300, 400, 500mm
 -výška roštu 30mm
 -vyjímatelný rošt po 500mm
 -protizápachová uzávěra
 Rozměr [mm]: 800x450x120

1.08 – Úklid

10801 **Regál skladový čtyřpolicový - komaxit** 1 ks

skladový, barva bílá,
 nosnost 1 police - 150kg
 Rozměr [mm]: 1000x300x2000

1.09 - Chladírna

10901 **Chladicí box na potraviny vč. c** **hladící jednotky** 1ks

Stavebnicový modulový box . Systém spojení panelů
 pero-drážka s excentr. zámkem vč. rohových sloupků. Opláštění PUR
 panelové izolace je bíle lakovaný, žárově pozinkovaný ocelový plech.
 TI. Izolace je u CHB 75 mm
 Bez podlahy
 Strop: PUR panelový, samonosný.
 Dveře: Bíle lakované, včetně zamykání a bezpečnostního otevírání zevnitř boxu, posuvné 650x2000mm
 Chladicí zařízení: Dělené chladicí zařízení
 V místě instalace KCHJ může být max. +35°C
 * Přetlakový ventil (podle obsahu boxu)
 * Akustická a světelná signalizace pro uzavřenou osobu, CHB.
 * Osvětlení boxu.
 Rozměr [mm]: 1800x2000x2350
 Příkon 230V (kW): 1.322

10902 **regál policový** 3 ks

-použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
 -základní výška regálu 1800mm
 -výšková stavitelnost +45mm
 -4x plná police
 -max.celoplošné zatížení jedné police 80kg
 -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
 -nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm
 -police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny
 falcovým ohybem
 -„X“-ové provedení regálu s šesti nohami
 Rozměr [mm]: 1000x500x1800

1.10 - Sklad suchých potravin

11001 **Regál skladový čtyřpolicový - komaxit** 1 ks

skladový, barva bílá,
 nosnost 1 police - 150kg
 Rozměr [mm]: 1500x500x2000

11002 **Regál skladový čtyřpolicový - komaxit** 4 ks

skladový, barva bílá,
 nosnost 1 police - 150kg
 Rozměr [mm]: 900x500x2000

1.11 - Sklad chlazených a mražených potravin

11101 **Chladicí skříň 500 I - celonerezová** 4 ks

obsah 500 litrů,
1x dveře,
4x police,
pracovní teplota 0 až +10°C.
Chladivo R134a
Vnitřní i vnější části jsou v nerezovém provedení,
výškově stavitelné nohy,
vnitřní roštová police s plastem pokryté oceli pro GN2/1 nebo přepravky 600x400 mm
izolovaná dvířka s automatickým zavíráním, ventilované chlazení,
automatické odtávání a odpařování kondenzátu,
topná tělesa v rámu dvířek.
Rozměr [mm]: 700x750x1810
Příkon 230V (kW): 0,33

11102 **Mrazicí skříň 400 I - nerezová** 2 ks

obsah 400 litrů,
1x dveře,
4x police 450x450 mm + 2 x vyjímatelný koš
pracovní teplota -22 až -18°C.
Vnitřní i vnější části jsou v nerezovém provedení,
výškově stavitelné nohy,
vnitřní roštová police s plastem pokryté oceli
izolovaná dvířka s automatickým zavíráním,
statické chlazení,
automatické odtávání a odpařování kondenzátu,
topná tělesa v rámu dvířek.
Rozměr [mm]: 600x640x1860
Příkon 230V (kW): 0,33

1.12 - Přípravna syrového masa

11201 **Chladicí skříň 500 I - celonerezová** 1 ks

obsah 500 litrů,
1x dveře,
4x police,
pracovní teplota 0 až +10°C.
Chladivo R134a
Vnitřní i vnější části jsou v nerezovém provedení,
výškově stavitelné nohy,
vnitřní roštová police s plastem pokryté oceli pro GN2/1 nebo přepravky 600x400 mm
izolovaná dvířka s automatickým zavíráním,
ventilované chlazení,
automatické odtávání a odpařování kondenzátu,
topná tělesa v rámu dvířek.
Rozměr [mm]: 700x750x1810
Příkon 230V (kW): 0,33

11202 **pracovní stůl jednoduchý-nad chladnice** 1 ks

-použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
-pracovní deska tl.40mm
-dvojitý zadní lem v=40mm
-základní výška stolu 900mm
-podstavná výška 860mm
-výšková stavitelnost +45mm
-zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
-kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm
-pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
-„X“-ové provedení stolu s šesti nohami
Rozměr [mm]: 1200x700x900

11202a **Vevaření GN1/2** 1 ks

11202b **Baterie umyvadlová stojánková - páková** 1 ks

umyvadlová stojánková s lékařským otočným ramínkem,
d = 300 mm,
robustní nerezové provedení,
včetně přívodních hadic,
tlak vody 4 bar: 21 litrů/min.

11203 **Dávkovač mýdla svislý nerez, matný - 1 litr** 1 ks

- objem nádržky 1 litr
- mýdlo doplňované z kanystru
- okénko na kontrolu hladiny mýdla
- uzamykatelný na klíč
- hrany svařované a zabrušované
- zámek je zapuštěný do stěny výrobku

11203a	Dávkovač dezinfekčního roztoku 500ml - sterilizační - dezinfekční roztoky doplňované z kanystru - dávkovací mechanismus vyrobený z nerezové oceli, jednoduchý na demontáž - možnost úplné sterilizace - snadná obsluha a kontrola objemu roztoku v dávkovači - použití na všechny druhy dezinfekčních roztoků - dávkování loketním ovladačem Rozměr [mm]: 95x340x220	1 ks
11203b	Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez - pro použití ručníků o max. průměru 21cm a max. výšce 23cm - reduktor umístěný ve spodní části zásobníku zabraňuje samovolnému vypadávání papíru, ale papír v otvoru (vytahuje se ze středu role) je snadno dostupný - uzamykatelný na klíček - hrany svařované a zabrušované - zámek je zapuštěný do stěny výrobku Rozměr [mm]: 225x385x225	1 ks
11204	Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem. Rozměr [mm]: 380x615	1 ks
11205	Chladicí skříň podstolová - nerezová Obsah (l)161 Počet polic3 Chlazení ventilované .. Zámek dveří ano Vnitřní osvětlení Ovládání elektronické + display Pracovní teplota (°C)..+0až+10 Napětí (V/Hz) 230/50 ventilované Způsob odmrazování Automatické Prostorné chladicí a mrazicí skříni MPV s intenzivním ventilovaným chlazením s vypnutím ventilátoru při otevřených dveřích pro snížení spotřeby. Chladicí prostor řízení elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a přehledným LDC displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty) hygienický vnitřní prostor s 5 ks roštových polic. Osvětlení vnitřního prostoru skříně. Výškově stavitelné nožičky. V základu jsou skříně vybaveny zámkem dveří Rozměr [mm]: 600x630x830 Příkon 230V (kW): cca 0.11	1 ks

11206	stůl chlazený na GN -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm bez lemů -nohy stolu d=60mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +60mm -tloušťka korpusu 60mm -4x zásuvka GN1/2 - plně automatické odtávání s automatickým odpařením -chladicí agregát vpravo -konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysokotlacené vypěněná polyuretanem bez FCKW -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -dno skříně vyprofilované s rádiusy (maximální hygiena) -zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 100% vysunutí s jistěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách -zásuvky osazeny snadno vyměnitelným magnetickým těsněním -technické údaje : -regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max.32°C -přívodní napětí 230V/50Hz -příkon 400 W -chladivo R 134a (404a) -pohyblivý přívod s vidlicí -stupeň ochrany krytem IP22 Rozměr [mm]: 1350x700x850 Příkon 230V (kW): 0,4	1 ks
11207	Mlýnek na maso - dvojsložení - celonerezové provedení - odnímatelná hlava - tlačný kolík z plastu - hlavní vypínač - spínač pravý/levý chod - produkce 300 kg/hod - miska na produkt - průměr vnější matrice - 8 cm Rozměr [mm]: 420x300x520 Příkon 400V (kW): 1,1	1 ks
11208	mycí stůl s policí-dřez lisovaný vevařovaný -použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -1x lisovaný dřež 400x400x250 -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -„X“-ové provedení stolu s šesti nohami Rozměr [mm]: 1000x700x850	1 ks
11208a	Baterie dřezová stojánková	1 ks
11209	nástěnná police jednopatrová-plná -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška police 300mm -1x plná police s nastavitelnou výškou -max.celoplošné zatížení police 40kg Rozměr [mm]: 2300x300x300	1 ks

11210	Podlahový rošt s vpustí -celonerezové provedení, povrch scotchbrite -vana z nerezového plechu tl.1,25mm -protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm -šířka roštu 300, 400, 500mm -výška roštu 30mm -vyjímatelný rošt po 500mm -protizápachová uzávěra Rozměr [mm]: 300x350x120	1 ks
1.13 - Hrubá přípravná zeleniny		
11301	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, 20 kg-nerezová provozní výkon:300 kg/hod hmotnost náplně: 20 kg spotřeba vody: 2,5 l/kg délka loupání:1,5-3 min. Pracovní cyklus:6 min celková hmotnost:72kg Rozměr [mm]: potř.prostor:750x950x800 Příkon 400V (kW): 0,55	1 ks
11302	Lapač škrobu - nerezový	1 ks
11303	Podlahový rošt s vpustí -celonerezové provedení, povrch scotchbrite -vana z nerezového plechu tl.1,25mm -protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm -šířka roštu 300, 400, 500mm -výška roštu 30mm -vyjímatelný rošt po 500mm -protizápachová uzávěra Rozměr [mm]: 300x350x120	2 ks
11304	Nerezové umyvadlo 04 - kolenové ovládání se zpožděním Celonerezové nástěnné umyvadlo, kolenové ovládání, sifon a baterie, nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. Rozměr [mm]: 470x370x225	1 ks
11305	Dávkovač mýdla svislý nerez, matný - 1 litr - objem nádržky 1 litr - mýdlo doplňované z kanystru - okénko na kontrolu hladiny mýdla - uzamykatelný na klíč - hrany svařované a zabrušované - zámek je zapuštěný do stěny výrobku Rozměr [mm]: 100x95x265	1 ks
11305a	Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez - pro použití ručníků o max. průměru 21cm a max. výšce 23cm - reduktor umístěný ve spodní části zásobníku zabraňuje samovolnému vypadávání papíru, ale papír v otvoru (vytahuje se ze	1 ks
středu role) je	snadno dostupný - uzamykatelný na klíček - hrany svařované a zabrušované - zámek je zapuštěný do stěny výrobku Rozměr [mm]: 225x385x225	
11306	Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem.	1 ks

11307	mycí stůl s policí-dřez lisovaný vevařovaný -použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -1x lisovaný dřez 400x400x250 -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -„X“-ové provedení stolu s šesti nohami Rozměr [mm]: 1300x700x850	1 ks
11307a	Baterie dřezová stojánková	1 ks
11308	Regál skladový čtyřpolicový - komaxit skladový, barva bílá, nosnost 1 police - 150kg Rozměr [mm]: 1000x400x2000	1 ks
11308a	vložený rošt na brambory Rozměr [mm]: 1000x700x40 1.19 - Sklad obalů	1 ks
11901	Regál skladový čtyřpolicový - komaxit skladový, barva bílá, nosnost 1 police - 150kg Rozměr [mm]: 900x500x2000	1 ks
11902	paleta - dodávka provozovatel 1.20 - Sklad odpadků	1 ks
12001	Chladicí skříň 400 I - bílá obsah 400 litrů, 1x dveře, 4x police, pracovní teplota 0 až +10°C. Vnitřní i vnější části jsou v lakovaném provedení, výškově stavitelné nohy, vnitřní roštová police s plastem pokryté ocelí izolovaná dvířka s automatickým zavíráním, ventilované chlazení, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, topná tělesa v rámu dvířek. Rozměr [mm]: 600x640x1860 Příkon 230V (kW): cca 0,33	1 ks
12002	Psací stůl stůl, barva bílá dva šuple vlevo rozměry: výška 700 mm šířka 900 mm hloubka 600 mm materiál: deska dřevo, nohy kov_	1 ks

- Doprava, montáž, revize, zaškolení 1 ks