



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2020-000449 s názvem:

"Mycí stoly s desinfekcí"

1. Informace o zadavateli

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a poskytování záručního a pozáručního servisu pro nábytkové sestavy k mytí s automatickými desinfekčními výlevkami do ambulance Hemato-onkologické kliniky včetně provedení zaškolení personálu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 489.000,- Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládané hodnoty za pořízení a dodávku nábytkových sestav s desinfektory ve výši 447.700,- Kč bez DPH je stanovena jako maximální a nepřekročitelná nabídková cena.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady a náklady na případnou další instruktáž) poskytovaný po dobu předpokládané životnosti přístrojů v délce 8 let ve výši 41.300,- Kč bez DPH je stanovena jako maximální a nepřekročitelná nabídková cena.

3. Specifikace

- Nábytková sestava se skládá ze dvou samostatných mycích stolů, které budou umístěny samostatně ve dvou místnostech - sestava A (místnost 102290), sestava B (místnost 103140)
- Mycí stoly musí mít rozměry dle Přílohy č. 5 - Nákrasy sestav – Sestava_A, Sestava_B
- Mycí stoly, musí být vyrobeny z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu, jehož tloušťka musí být minimálně 1 mm
- Plech musí být upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, která musí být odolná proti opotřebení, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- Mycí stoly musí umožňovat použití magnetických popisovacích štítků na korpusy a dveře skříní
- Korpusy a dvojité dvířka musí být s vlepenou izolací a dveře skříní musí mít obvodové těsnění
- Panty dveří musí mít úhel otevření minimálně 250°
- Každá skříň musí mít svůj sokl se skrytými rektifikačními šrouby, jednotlivé sokly musí být překryty krycím plechem o výšce minimálně 100 mm a tloušťce materiálu minimálně 1 mm v barvě korpusu
- Madla musí být nerezová
- Barva korpusů a krycích lišt soklů musí být RAL 9002, barvu dvířek a čelních panelů si zvolí zákazník ze standardního vzorníku a musí být dodavateli písemně odsouhlasena na základě výzvy dodavatele.
- Sestavy nesmí mít nedostupná místa pro údržbu a dezinfekci směrem k podlaze i stěnám (přitmelení k podlaze, dokrytování ke stěnám, atd.)

Specifikace - sestava A - místnost 102290

- Sestava A musí mít rozměry 2500 x 600 x 900/940 mm



- Jeden kus spodní skříňky jednoduché pod výlevku, jejíž rozměry jsou 600x570x560 mm s vestavěným automatickým dezinfektorem a s výřezem v zadním panelu pro napojení medií a prostorem na uložení kanystru s desinfekcí o objemu 3 litry
- Dezinfektor musí být napojený na přívod SV a el. přívod 230 V. Dezinfektor musí mít funkci krátkého oplachu, normálního oplachu a oplachu s desinfekcí a musí mít možnost připojení na nerezovou výlevku. Dezinfektor se ovládá třemi samostatnými tlačítky ve dveřích skříňky
- Jeden kus spodní skříňky jednoduché pod dřez, jejíž rozměry jsou 500x570x860 mm. Skříňka musí mít výřez v zadním panelu pro napojení medií
- Jeden kus spodní skříňky jednoduché pod dřez, jejíž rozměry jsou 600x570x860 mm. Skříňka musí mít výřez v zadním panelu pro napojení medií a musí mít vestavěný separátor odpadů (výsuvný koš), který je součástí dodávky
- Jeden kus spodní skříňky otevřený, jejíž rozměry jsou 750x550x860 mm. Skříňka musí mít vestavěný systémem přestavitelných nerezových polic (součástí dodávky jsou 2 police)
- Jeden kus nerezové výlevky s ochrannou třístrannou galerií. Součástí musí být kruhová výlevka o průměru minimálně 350 mm s kruhovým oplachem a možností napojení na automatický dezinfektor a krycí rošt výlevky.
- Jeden kus pracovní desky z nerezové oceli, jejíž rozměry jsou 1900x600x40 mm. Pracovní deska musí být sendvičového typu a musí mít zadní lem. Součástí pracovní desky musí být jeden kus vevařeného umyvadla o rozměrech minimálně 370x370x160 mm (s nerezovou stojánkovou baterií) a jeden kus vevařeného dřezu o rozměrech minimálně 400x400x200 mm (s nerezovou stojánkovou baterií)
- Jeden kus bočního spodního krytu
- Jeden kus krycí lišty soklů

Specifikace - sestava B - místnost 103140

- Sestava B musí mít rozměry 1800/1930 x 600 x 900/940 mm
- Jeden kus spodní skříňky jednoduché pod výlevku, jejíž rozměry jsou 600x570x560 mm s vestavěným automatickým dezinfektorem a s výřezem v zadním panelu pro napojení medií a prostorem na uložení kanystru s desinfekcí o objemu 3 litry
- Dezinfektor musí být napojený na přívod SV a el. přívod 230 V. Dezinfektor musí mít funkci krátkého oplachu, normálního oplachu a oplachu s desinfekcí a musí mít možnost připojení na nerezovou výlevku. Dezinfektor musí být možné ovládat třemi samostatnými tlačítky ve dveřích skříňky
- Jeden kus spodní skříňky jednoduché pod dřez, jejíž rozměry jsou 500x570x860 mm. Skříňka musí mít výřez v zadním panelu pro napojení medií
- Jeden kus spodní skříňky jednoduché pod dřez, jejíž rozměry jsou 600x570x860 mm. Skříňka musí mít výřez v zadním panelu pro napojení medií a musí mít vestavěný separátor odpadů (výsuvný koš), který je součástí dodávky
- Jeden kus spodní skříňky otevřený, jejíž rozměry jsou 750x550x860 mm. Skříňka musí mít vestavěný systémem přestavitelných nerezových polic (součástí dodávky jsou 2 police)
- Jeden kus nerezové výlevky s ochrannou třístrannou galerií. Součástí musí být kruhová výlevka o průměru minimálně 350 mm s kruhovým oplachem a možností napojení na automatický dezinfektor a krycí rošt výlevky.
- Jeden kus pracovní desky z nerezové oceli o rozměrech 1200x600x40 mm. Pracovní deska musí být sendvičového typu a musí mít zadní lem. Součástí pracovní desky musí být jeden kus vevařeného umyvadla o rozměrech minimálně 370x370x160 mm (s nerezovou stojánkovou baterií)
- Jeden kus pracovní desky z nerezové oceli o rozměrech 1330x600x40 mm. Pracovní deska musí být sendvičového typu a musí mít zadní lem. Součástí pracovní desky musí být jeden kus vevařeného dřezu o rozměrech minimálně 400x400x200 mm (s nerezovou stojánkovou baterií)



- Jeden kus rohového spodního zákrytu
- Dva kusy krycí lišty soklů

Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti zařízení

Obecné požadavky

- Veškeré rozměry jsou orientační a vybraný uchazeč si při realizaci ověří rozměry sám osobně v místě instalace a výsledné rozměry přizpůsobí reálné situaci
- Minimální délka záruky 24 měsíců

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné. Nabídka bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouští se dílčí plnění.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22. 5. 2019 v 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

(www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

5. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc, Hemato-onkologická klinika

Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 06/2020

6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nabídka uchazeče nebude hodnocena.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.



8. Nabídka musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny,
- ✓ návrh kupní smlouvy včetně příloh v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb včetně příloh v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek),
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců,
- ✓ zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2014 Sb.,
- ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce a dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma,
- ✓ zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti zařízení v délce min 8 let,
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele uživatelů v ČR,
- ✓ prohlášení o shodě (Declaration of conformity) k dodávanému zařízení,
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání,
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání v Kč bez DPH s tím, že DPH bude vyčísleno zvlášť. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž,
- ✓ souhlas dodavatele se splatností faktur 60 dnů,
- ✓ souhlas uchazeče se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče
Fakultní nemocnice Olomouc

.....
MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5 - Náskresy sestav
Příloha č. 6 - Informace k elektronickému podání nabídek