

### Technické požadavky k VZMR VZ-2020-000449 "Mycí stoly s desinfekcí"

Typ zařízení:		
Výrobce:		
Charakteristika		
Dodávka, instalace a uvedení do provozu nábytkové sestavy k mytí s automatickými desinfekčními výlevkami do ambulance Hemato-onkologické kliniky včetně provedení zaškolení personálu.		
Technické podmínky	ano/ne	poznámky/skutečné parametry
Specifikace		
Nábytková sestava se skládá ze dvou samostatných mycích stolů, které budou umístěny samostatně ve dvou místnostech - sestava A (místnost 102290), sestava B (místnost 103140)		
Mycí stoly musí mít rozměry dle Přílohy č.5 - Nákrasy sestav - Sestava_A, Sestava_B		
Mycí stoly, musí být vyrobeny z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu, jehož tloušťka musí být minimálně 1 mm		
Plech musí být upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, která musí být odolná proti opotřebení, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření		
Mycí stoly musí umožňovat použití magnetických popisovacích štítků na korpusy a dveře skříní		
Korpusy a dvojitá dvířka musí být s vlepenou izolací a dveře skříní musí mít obvodové těsnění		
Panty dveří musí mít úhel otevření minimálně 250°		
Každá skříň musí mít svůj sokl se skrytými rektifikačními šrouby, jednotlivé sokly musí být překryty krycím plechem o výšce minimálně 100 mm a tloušťce materiálu minimálně 1 mm v barvě korpusu		
Madla musí být nerezová		
Barva korpusů a krycích lišt soklů musí být RAL 9002, barvu dvířek a čelních panelů si zvolí zákazník ze standardního vzorníku a musí být dodavateli písemně odsouhlasena na základě výzvy dodavatele.		
Sestavy nesmí mít nedostupná místa pro údržbu a dezinfekci směrem k podlaze i stěnám (přitmelení k podlaze, dokrytování ke stěnám, atd.)		
Specifikace - sestava A - místnost 102290		
Sestava A musí mít rozměry 2500 x 600 x 900/940 mm		
Jeden kus spodní skřínky jednoduché pod výlevku, jejíž rozměry jsou 600x570x560 mm s vestavěným automatickým dezinfektorem a s výřezem v zadním panelu pro napojení médií a prostorem na uložení kanystru s desinfekcí o objemu 3 litry		

Dezinfektor musí být napojený na přívod SV a el. přívod 230 V. Dezinfektor musí mít funkci krátkého oplachu, normálního oplachu a oplachu s dezinfekcí a musí mít možnost připojení na nerezovou výlevku. Dezinfektor se ovládá třemi samostatnými tlačítky ve dveřích skříňky		
Jeden kus spodní skříňky jednoduché pod dřez, jejíž rozměry jsou 500x570x860 mm. Skříňka musí mít výřez v zadním panelu pro napojení medií		
Jeden kus spodní skříňky jednoduché pod dřez, jejíž rozměry jsou 600x570x860 mm. Skříňka musí mít výřez v zadním panelu pro napojení medií a musí mít vestavěný separátor odpadů (výsuvný koš), který je součástí dodávky		
Jeden kus spodní skříňky otevřená, jejíž rozměry jsou 750x550x860 mm. Skříňka musí mít vestavěný systémem přestavitelných nerezových polic (součástí dodávky jsou 2 police)		
Jeden kus nerezové výlevky s ochrannou třístrannou galerií. Součástí musí být kruhová výlevka o průměru minimálně 350 mm s kruhovým oplachem a možností napojení na automatický dezinfektor a krycí rošt výlevky.		
Jeden kus pracovní desky z nerezové oceli jejíž rozměry jsou 1900x600x40 mm. Pracovní deska musí být sendvičového typu a musí mít zadní lem. Součástí pracovní desky musí být jeden kus vevařeného umyvadla o rozměrech minimálně 370x370x160 mm (s nerezovou stojánkovou baterií) a jeden kus vevařeného dřezu o rozměrech minimálně 400x400x200		
Jeden kus bočního spodního krytu		
Jeden kus krycí lišty soklů		
<b>Specifikace - sestava B - místnost 103140</b>		
Sestava B musí mít rozměry 1800/1930 x 600 x 900/940 mm		
Jeden kus spodní skříňky jednoduché pod výlevku, jejíž rozměry jsou 600x570x560 mm s vestavěným automatickým dezinfektorem a s výřezem v zadním panelu pro napojení medií a prostorem na uložení kanystru s dezinfekcí o objemu 3 litry		
Dezinfektor musí být napojený na přívod SV a el. přívod 230 V. Dezinfektor musí mít funkci krátkého oplachu, normálního oplachu a oplachu s dezinfekcí a musí mít možnost připojení na nerezovou výlevku . Dezinfektor musí být možné ovládat třemi samostatnými tlačítky ve dveřích skříňky		
Jeden kus spodní skříňky jednoduché pod dřez, jejíž rozměry jsou 500x570x860 mm. Skříňka musí mít výřez v zadním panelu pro napojení medií		
Jeden kus spodní skříňky jednoduché pod dřez, jejíž rozměry jsou 600x570x860 mm. Skříňka musí mít výřez v zadním panelu pro napojení medií a musí mít vestavěný separátor odpadů (výsuvný koš), který je součástí dodávky		
Jeden kus spodní skříňky otevřená, jejíž rozměry jsou 750x550x860 mm. Skříňka musí mít vestavěný systémem přestavitelných nerezových polic (součástí dodávky jsou 2 police)		
Jeden kus nerezové výlevky s ochrannou třístrannou galerií. Součástí musí být kruhová výlevka o průměru minimálně 350 mm s kruhovým oplachem a možností napojení na automatický dezinfektor a krycí rošt výlevky.		
Jeden kus pracovní desky z nerezové oceli o rozměrech 1200x600x40 mm. Pracovní deska musí být sendvičového typu a musí mít zadní lem. Součástí pracovní desky musí být jeden kus vevařeného umyvadla o rozměrech minimálně 370x370x160 mm (s nerezovou stojánkovou baterií)		

Jeden kus pracovní desky z nerezové oceli o rozměrech 1330x600x40 mm. Pracovní deska musí být sendvičového typu a musí mít zadní lem. Součástí pracovní desky musí být jeden kus vevařeného dřezu o rozměrech minimálně 400x400x200 mm (s nerezovou stojánkovou baterií)		
Jeden kus rohového spodního zákrytu		
Dva kusy krycí lišty soklů		
<b>Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž</b>		
Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti zařízení		
<b>Obecné požadavky</b>		
Veškeré rozměry jsou orientační a vybraný uchazeč si při realizaci ověří rozměry sám osobně v místě instalace a výsledné rozměry přizpůsobí reálné situaci		
Minimální délka záruky 24 měsíců		
Životnost přístroje minimálně 8 let		