

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 PŘÍPRAVA STAVENISTE
SO 101 CHODNÍK V ULICI NA OBČINÁCH A HRADČINÁCH
SO 201 STAVEBNÍ ÚPRAVY ŘÍMSY NA PROPUSTKU NA ZÁMOSTSKÉ SVODNICE
SO 301 ODVODNĚNÍ CHODNÍKU
SO 431 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
SO 451 STRANOVÁ PŘELOŽKA SEK CETIN, A.S.
SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA:

NAVRZENÝ STAV:

- NOVÝ STAV
SOUVISEJÍCÍ STAVBA MAGNOLINK, s.s.
SNÍŽENÍ OBRUBNÍKU NA 0,05 M
SNÍŽENÍ OBRUBNÍKU NA 0,02 M
BETONOVÉ PALISÁDY, ZABRADLÍ
TRVALÝ ZÁBOR STAVBY
ODČASNÝ ZÁBOR STAVBY
PŘELOŽKY A ÚPRAVY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
STÁVAJÍCÍ ZELEN - KACENÁ

STÁVAJÍCÍ STAV:

- STÁVAJÍCÍ STAV ZAMĚŘENÝ
STÁVAJÍCÍ VOD
STÁVAJÍCÍ OPLCENÍ
STÁVAJÍCÍ SVAHY
STÁVAJÍCÍ ZELEN
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

LEGENDA PLOCH:

- CHODNÍKY - SKLADEBNÁ DLAŽBA
OBDELNÍK 200x100x80 MM - PŘÍRODNÍ
PARKETOVÝ VZOR
CHODNÍKY - SKLADEBNÁ DLAŽBA
OBDELNÍK 100x100x80 MM - ŽLUTÁ
- PŘESKLADÁNÍ STÁVAJÍCÍCH
CHODNÍKY - BETONOVÉ DLAŽDICE
300x300x45 MM - PŘÍRODNÍ
VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH - DLE STAVU PŘÍPADNÁ VÝMĚNA
OPRAVA SJEZDU - BETONOVÝ POVRCH
KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ POVRCH
PŘÍDLAŽBA - BETONOVÉ KRAJNÍKY
OBDELNÍK 500x250x80 MM - PŘÍRODNÍ
VÝROVNĚ, SIGNÁLNÍ PÁSY - SKLADEBNÁ DLAŽBA
PRO NEVIDOMÉ OBDELNÍK 200x100x80 MM
SCHVÁLENÝ TYP - ČERVENÁ BARVA
UMĚLÁ VODICÍ LIE - SYNTETICKÝ KÁMEN
PRO NEVIDOMÉ OBDELNÍK 200x200x100 MM
SCHVÁLENÝ TYP - BÍLÁ BARVA
ŽELEZOBETONOVÁ ŘÍMSA, PALISÁDY
ZATRAVNĚNÍ
STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA
ODLAŽENÍ KORYTA - LOMOVÝ KÁMEN
DO LOŽE Z BETONU
BETONOVÁ SILNIČNÍ A ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY
NOVÁ VÝSADBA

OCHRANNÁ PÁSMA:

OCHRANNÁ PÁSMA STÁVAJÍCÍCH A PŘELOŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NEJSOU Z DŮVODU
ZAJIŠTĚNÍ PŘEHLEDNOSTI DOKUMENTACE V SITUACÍCH ZANESENA A JSOU ŘEŠENY POUZE TOUTO LEGENDOU.

STAVBOU JSOU DOTČENA NÁSLEDUJÍCÍ OCHRANNÁ PÁSMA:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 500 MM
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ NAD PRŮMĚR 500 MM
- VODOVODNÍ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 500 MM
- PLYNOVODNÍ NTL A STL + PŘÍPOJKY
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN (TĚŽ ROZVODY VO), VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (OPTICKÉ, METALICKÉ)
- ZAŘÍZENÍ NA ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE

- 1.5 M OD LÍCE POTRUBÍ
2.5 M OD LÍCE POTRUBÍ
1.5 M OD LÍCE POTRUBÍ
1.0 M OD TRASY VEDENÍ
1.0 M OD TRASY VEDENÍ
1.5 M OD TRASY VEDENÍ
2.5 M OD TRASY VEDENÍ

MATERIÁLOVÁ LEGENDA:

1. BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250x500/1000 MM, VÝŠKA PODSÁZKY 120 MM
DO SPOLEČNÉHO BETONOVÉHO LOŽE S PŘÍDLAŽBOU Z BETONOVÝCH KRAJNÍKŮ 250x500x80 MM
S BOČNÍ OPĚROU, BETON MIN. C25/30nXF3
2. BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150x150x1000 MM, VÝŠKA PODSÁZKY 20 MM
DO SPOLEČNÉHO BETONOVÉHO LOŽE S PŘÍDLAŽBOU Z BETONOVÝCH KRAJNÍKŮ 250x500x80 MM
S BOČNÍ OPĚROU, BETON MIN. C25/30nXF3
3. BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ 150x250x150x1000 MM, VÝŠKA PODSÁZKY 20-120 MM
DO SPOLEČNÉHO BETONOVÉHO LOŽE S PŘÍDLAŽBOU Z BETONOVÝCH KRAJNÍKŮ 250x500x80 MM
S BOČNÍ OPĚROU, BETON MIN. C25/30nXF3
4. ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 50x200x500/1000 MM, VÝŠKA PODSÁZKY 60 MM
DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU, BETON MIN. C25/30nXF3
5. BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 80x250x500/1000 MM, VÝŠKA PODSÁZKY 0 MM
DO SPOLEČNÉHO BETONOVÉHO LOŽE S ODVODNOVACÍM ŽLÁBKEM
S BOČNÍ OPĚROU, BETON MIN. C25/30nXF3
6. BETONOVÉ KRAJNÍKY 250x500x80 MM
DO SPOLEČNÉHO BETONOVÉHO LOŽE S OBRUBNÍKY
S BOČNÍ OPĚROU, BETON MIN. C25/30nXF3
7. VÝROVNĚ A SIGNÁLNÍ PÁSY BETONOVÁ
SKLADEBNÁ DLAŽDICE OBDELNÍK 200x100x80 MM
SLEPEČKÁ SCHVÁLENÉHO TYPU, ČERVENÁ BARVA
8. UMĚLÁ VODICÍ LIE
ZE SYNTETICKÉHO KAMENE 200x200x100 MM
SCHVÁLENÉHO TYPU - BÍLÁ BARVA BETONOVÉ LOŽE MIN C25/30nXF3

ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE TREBA ZAJISTIT JEJICH PŘESNÉ VYTČENÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

č. poré

		TRANSCONSULT		S.ř.O.	
		Nerudova 37,500 02 Hradec Králové			
Vedoucí projektu	Ing. Petráková		Středisko I		
Odpovědný projektant	Ing. Hodek		Vedoucí:	Ing. Piša	
Zpracovatel	Ing. Hodek		Zak.č.:	1154610002	Formát: B A
Průzkoušel	Ing. Právda		Arch.č. 05716	Formát: B A	
Kontroloval	Ing. Piša		Datum:	10/2016	
Objednatel	Statutární město Hradec Králové		Účel:	DSP + DZS + DP	
CHODNÍK RYBOVA - ČAJKOVSKÉHO V HRADCI KRÁLOVÉ			část dok.		
SOUBRNÉ ŘEŠENÍ STAVBY			B		
KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES			mřížko	č.výkresu	
			1:250	4	