

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 PŘÍPRAVA STAVENISTE
SO 101 CHODNÍK V ULICI NA OBČINÁCH A HRADČNICI
SO 201 STAVEBNÍ ÚPRAVY ŘÍMSY NA PROPUSTKU NA ZÁMOSTSKÉ SVODNICE
SO 301 ODVODNĚNÍ CHODNÍKU
SO 431 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
SO 451 STRANOVÁ PŘELOŽKA SEK CETIN, A.S.
SO 501 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA:

NAVRŽENÝ STAV:

- NOVÝ STAV
SOUVISEJÍCÍ STAVBA MAGNÁLINK, s.s.
SNÍŽENÍ OBRUBNÍKU NA 0,25 M
SNÍŽENÍ OBRUBNÍKU NA 0,22 M
BETONOVÉ PALISÁDY, ZABRADLÍ
TRVALÝ ZÁBOR STAVBY
DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY
PŘELOŽKA A ÚPRAVY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
STÁVAJÍCÍ ZELEN - KACENÁ

STÁVAJÍCÍ STAV:

- STÁVAJÍCÍ STAV ZAMĚŘENÝ
STÁVAJÍCÍ VOZ
STÁVAJÍCÍ OPLCENÍ
STÁVAJÍCÍ SVAHY
STÁVAJÍCÍ ZELEN
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

LEGENDA PLOCH:

- CHODNÍKY - SKLADEBNÁ DLAŽBA
OBDELNÍK 200x100x80 MM - PŘÍRODNÍ
PARKETOVÝ VZOR
CHODNÍKY - SKLADEBNÁ DLAŽBA
OBDELNÍK 100x100x80 MM - ŽLUTÁ
- PŘESKLADÁNÍ STÁVAJÍCÍCH
CHODNÍKY - BETONOVÉ DLAŽDICE
300x300x45 MM - PŘÍRODNÍ
VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH - DLE STAVU PŘÍPADNÁ VÝMĚNA
OPRAVA SJEZDU - BETONOVÝ POVRCH
KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ POVRCH
PŘÍDLAŽBA - BETONOVÉ KRAJNÍKY
OBDELNÍK 500x250x80 MM - PŘÍRODNÍ
VÝROVNĚ, SIGNÁLNÍ PÁSY - SKLADEBNÁ DLAŽBA
PRO NEVIDOMÉ OBDELNÍK 200x100x80 MM
SCHVÁLENÝ TYP - ČERVENÁ BARVA
UMĚLÁ VODICÍ LINIE - SMYTKOVÝ KÁMEN
PRO NEVIDOMÉ OBDELNÍK 200x200x100 MM
SCHVÁLENÝ TYP - BÍLÁ BARVA
ŽELEZOBETONOVÁ ŘÍMSA, PALISÁDY
ZATRAVNĚNÍ
STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA
ODLAŽENÍ KORYTA - LOMOVÝ KÁMEN
DO LOŽE Z BETONU
BETONOVÁ SILNIČNÍ A ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY
NOVÁ VÝSADBA

OCHRANNÁ PÁSMA:

OCHRANNÁ PÁSMA STÁVAJÍCÍCH A PŘELOŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NEJSOU Z DŮVODU
ZAJIŠTĚNÍ PŘEHLEDNOSTI DOKUMENTACE V SITUACÍCH ZANESENA A JSOU ŘEŠENY POUZE TOUTO LEGENDOU.

STAVBOU JSOU DOTČENA NÁSLEDUJÍCÍ OCHRANNÁ PÁSMA:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 500 MM
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ NAD PRŮMĚR 500 MM
- VODOVODNÍ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 500 MM
- PLYNOVODY NTL A STL + PŘÍPOJKY
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN (TĚŽ ROZVODY VO), VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (OPTICKÉ, METALICKÉ)
- ZAŘÍZENÍ NA ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE

- 1.5 M OD LÍCE POTRUBÍ
2.5 M OD LÍCE POTRUBÍ
1.5 M OD LÍCE POTRUBÍ
1.0 M OD TRASY VEDENÍ
1.0 M OD TRASY VEDENÍ
1.5 M OD TRASY VEDENÍ
2.5 M OD TRASY VEDENÍ

MATERIÁLOVÁ LEGENDA:

- BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250x500/1000 MM, VÝŠKA PODSÁZKY 120 MM
DO SPOLEČNÉHO BETONOVÉHO LOŽE S PŘÍDLAŽBOU Z BETONOVÝCH KRAJNÍKŮ 250x500x80 MM
S BOČNÍ OPĚROU, BETON MIN. C25/30nXF3
- BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150x150x1000 MM, VÝŠKA PODSÁZKY 20 MM
DO SPOLEČNÉHO BETONOVÉHO LOŽE S PŘÍDLAŽBOU Z BETONOVÝCH KRAJNÍKŮ 250x500x80 MM
S BOČNÍ OPĚROU, BETON MIN. C25/30nXF3
- BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ 150x250x150x1000 MM, VÝŠKA PODSÁZKY 20-120 MM
DO SPOLEČNÉHO BETONOVÉHO LOŽE S PŘÍDLAŽBOU Z BETONOVÝCH KRAJNÍKŮ 250x500x80 MM
S BOČNÍ OPĚROU, BETON MIN. C25/30nXF3
- ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 50x200x500/1000 MM, VÝŠKA PODSÁZKY 60 MM
DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU, BETON MIN. C25/30nXF3
- BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 80x250x500/1000 MM, VÝŠKA PODSÁZKY 0 MM
DO SPOLEČNÉHO BETONOVÉHO LOŽE S ODVODNOVACÍM ŽLÁBKEM
S BOČNÍ OPĚROU, BETON MIN. C25/30nXF3
- BETONOVÉ KRAJNÍKY 250x500x80 MM
DO SPOLEČNÉHO BETONOVÉHO LOŽE S OBRUBNÍKY
S BOČNÍ OPĚROU, BETON MIN. C25/30nXF3
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY BETONOVÁ
SKLADEBNÁ DLAŽDICE OBDELNÍK 200x100x80 MM
SLEPECKÁ SCHVÁLENÉHO TYPU, ČERVENÁ BARVA
- UMĚLÁ VODICÍ LINIE
ZE SYNTETICKÉHO KAMENE 200x200x100 MM
SCHVÁLENÉHO TYPU - BÍLÁ BARVA BETONOVÉ LOŽE MIN C25/30nXF3

ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE TŘEBA ZAJISTIT JEJICH PŘESNÉ VYTČENÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

č. poré

			
TRANSCONSULT s.r.o.			
Nerudova 37,500 02 Hradec Králové			
Vedoucí projektu	Ing. Petr Láková	Středisko I	
Odpovědný projektant	Ing. Hodek	Vedoucí	Ing. Piša
Zpracovatel	Ing. Hodek	Zak.č.	11546100002
Průzkoušel	Ing. Pravda	Arch.č.	05716
Kontroloval	Ing. Piša	Datum	10/2016
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	Účel	DSP + DZS + DPS
CHODNÍK RYBOVA - ČAJKOVSKÉHO V HRADCI KRÁLOVÉ STAVEBNÍ ČÁST SO 101 CHODNÍK V ULICI NA OBČINÁCH A HRADČNICI			část dok.
SITUACE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ			č. výkresu
měřítko			2
1:250			