

[illegible][illegible]

1) TRÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2+A1



2) MATERIÁL S235JR

3) VÝŠEHNÝ HRANÝ BUDOU ZAOBLENÝ V POLOMĚRU R = 2 mm

4) POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
ŽÁROVÝ NÁSTRÍK ZnAl5 TL 100 µm  
a ÚZAVÍRAČÍ PENETRAČNÍ NÁTER EPOXIDOVÝ TL 40 µm  
a EPOXIDOVÝ NÁTER VE DVOU VRSTVÁCH CELKOVĚ TL 160 µm  
a VRCHNÍ NÁTER POLYURETANOVÝ TL 60 µm  
ODSTÍN VRCHNÍHO NÁTERU RAL 6016

5) CELKOVÁ HMOTNOST ZÁBRADLÍ, PANELE A-F: **1381,07 kg**

6) VÝKRES JE NUTNÉ ČÍST S PŘÍLOHOU Č. 7

<p>INVESTOR:</p>  <p><b>Liberecký kraj</b> U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2</p>	<p>MANDATÁŘ:</p>  <p><b>Krajská správa silnic Libereckého kraje,</b> příspěvková organizace České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6</p>
---	---