
DÁLNICE D11
KANALIZACE (prof. nez.)
KABELY PHE
Stávající komunikace
km 0,715
km 0,720
km 0,740
km 0,745 50
km 0,760
km 0,772 37
km 0,780
km 0,800
km 0,803 50
km 0,820
km 0,840
km 0,860
km 0,880
km 0,881 61
km 0,900
km 0,920
km 0,940
km 0,960
km 0,980
km 1,000
km 1,005 14
km 1,020
km 1,040
km 1,060
km 1,080
km 1,100
km 1,120
km 1,139 90
km 1,140
km 1,160
km 1,180
km 1,200
km 1,220 25
km 1,220
km 1,240
km 1,251 50
km 1,260
km 1,280
km 1,256 899
Oprava ŽB svodidlové zídky
STÁVAJÍCÍ PROTIHLUKOVÁ STĚNA km 0,712 - km 0,803 50, DÉLKA 92,2m
Gabionový obklad
Nová konstrukce - svislá kotvená prefabrikovaná žebra, výplň pohledovými prefa panely
Stávající konstrukce (betonový monolitický základ+konstrukce z prefabrikátů IZT 1620/826+svodidlová zídka
STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
Oprava zdi v úseku km 0,881 61 - km 1,005 14 Gravitační zeď z prefa dílců IZM 90/10 (rok 1987) + svodidlová zídka
Nová konstrukce - svislá kotvená prefabrikovaná žebra, výplň pohledovými prefa panely
Stávající konstrukce (betonový monolitický základ+konstrukce z
STÁVAJÍCÍ PROTIHLUKOVÁ STĚNA km 1,128 90 - km 2,251 50, délka 122,4 m
Nová konstrukce - svislá kotvená prefabrikovaná žebra, výplň pohledovými prefa panely
Stávající konstrukce (betonový monolitický základ+konstrukce z prefabrikátů IZT 1620/826 + svodidlová zídka
Gabionový obklad
Oprava ŽB svodidlové zídky
Gabionový obklad
Zb.JÁMKA km 1,057 1
Zb.JÁMKA km 1,057
Zb.JÁMKA km 1,158 60
Zb.JÁMKA km 1,220
Zb.JÁMKA km 1,251 50
Zb.JÁMKA km 1,256 899
PLYN STŘ PE50
VODOVOD 150
VODOVOD 100
SDĚLOVACÍ KABELY O2
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ