

A3.1 – Prův. zpráva a seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Průvodní zpráva

Vytyčení stavby bude provedeno ve státních souřadnicových systémech S-JTSK a (Bpv).
Pro technologicky náročné objekty může být předepsáno vytyčení v lokální mikrosíti.

Vytyčení bude provedeno s přesností dle ČSN 73 0420-2 a Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, kap. 1, příl. 9.

Odkazy na vytyčovací odchylky jsou uvedeny v jednotlivých vytyčovacích výkresech.

Seznamy souřadnic vytyčovaných bodů uvedené v této příloze tvoří nedílnou součást vytyčovacích výkresů a nesmějí být používány odděleně.

Před zahájením realizace stavby jednotlivých objektů musí být v součinnosti s příslušnými majiteli či správci v terénu provedena přesná lokalizace stávajících inženýrských sítí. Vzhledem k tomu, že některé listinné podklady o vedení IS získané z dokumentace příslušných správců mají pouze orientační charakter, je nezbytně nutné ověřit a případně ve spolupráci s příslušným zodpovědným projektantem upravit polohu napojovacích bodů překládaných sítí tak, aby korespondovaly se skutečnou polohou sítí stávajících.